

Bestekondersteuning:

dormakaba Nederland B.V.
Dalwagen 45
6669 CB Dodewaard
Tel. +31 88 352 33 33
info.nl@dormakaba.com
www.dormakaba.nl

PORTEO draaideur assistent

dormakaba draaideur assistent type PORTEO, maximale deurbreedte 1.100 mm

Benaming: dormakaba PORTEO

Uitvoering: elektro-mechanische draaideur assistent

Functies: optioneel selecteerbaar

Fabrikant: dormakaba

PRODUCTBESCHRIJVING / FUNCTIES

- low energy draaideur assistent
- afmetingen HxBxD (mm): 60x530x80
- gewicht aandrijving met afdekkap (kg): 3,2
- eenvoudige montage door standaard montageplaat met DIN-gatenpatroon voor deurdrangers
- geschikt voor DIN-links en DIN-rechts toepassingen
- geschikt voor montage scharnierzijde en niet-scharnierzijde
- 'push and go' functie
- (lichte) handmatige openingsfunctie middels Power Less functie
- automatisch bedrijf middels Power Motion functie
- obstakelherkenning
- vandalisme vrijeschakeling
- automatische vergrendelingsdetectie
- instelbare openings- en sluittijd
- openhoudtijd (s): 5-30 (instelbaar)
- interne programmaschakelaar met functies UIT – AUTOMATISCH - CONTINUE OPEN
- interne bedienings- en programmeringsmodule voor programmering en parametring zonder hulpmiddelen

TECHNISCHE KENMERKEN

- voedingsspanning: 230 V AC +/- 10%, 50Hz
- voedingsspanning voor externe randapparatuur: 24 V DC +/- 10%, 0,8 A bij 230 V AC uitvoering
- voedingsspanning voor externe randapparatuur: 24 V DC +/- 10%, 0,3 A bij 24 V DC uitvoering
- beschermingsklasse: IP20
- bedrijfsgeluid (dB): < 50
- maximale deuropeningshoek (°): 110

TOELATING / CERTIFICERING

- getest volgens DIN 18650 / EN 16005
- Declaration of Conformity (CE-K-0008)
- Declaration of Incorporation (CE-E-0005)
- productie volgens DIN ISO 9001

TOEPASSINGSGEBIED

- deurvleugelbreedte (mm): tot 1.100
- deurvleugelgewicht (kg): tot 140 (afhankelijk van deurbreedte)
- voor enkele binnendeuren
- voor barrièrevrije deuren
- voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren

KLEUR

- E6 C0 zilver '.....'
- RAL 9016 (wit) '.....'
- RAL 9005 (zwart) '.....'

OPTIES

- PORTEO in 24 V DC uitvoering, aansluitspanning 24 V DC +/- 15% '.....'
 - PORTEO comfortbord voor uitgebreide functies 24 V DC uitvoering '.....'
- Montageplaat voor glijarm bevestiging op deurkozijn:
- (a) hoogte montageplaat 30 mm '.....'
 - (b) hoogte montageplaat 40 mm '.....'
- hoeksteun voor montage glijarm tegen onderzijde deurkozijn '.....'
 - adapter voor montage glijarm op glasdeur '.....'
 - kunststof kabelovergang wit, lengte 500 mm '.....'

VEILIGHEIDSSENSOREN

Veiligheidssensoren met zichtbare kabelovergang:

- (a) flatscan SW '.....'
 - lasertechnologie
 - maximale montagehoogte 4 meter
 - geïntegreerde scharnierzijde detectie
- (b) Prosecure Opti Safe sensorlijst
 - infrarood technologie
 - maximale montagehoogte 3,5 meter
 - montage onder de duwarm '.....'
 - montage ter hoogte van de glijarm, hoogte 42 mm '.....'
 - montage ter hoogte van de duwarm, hoogte 42 mm '.....'
- (c) IRS4 sensorlijst '.....'
 - infrarood technologie
 - maximale montagehoogte 3,0 meter

Regenkap passend bij gekozen type veiligheidssensor '.....'

HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS

Drukknoppen: system 55, wit:

- beschermingsklasse IP21 '.....'
- beschermingsklasse IP44 (vallende druppels) '.....'
- drukknop RVS look, beschermingsklasse IP21 '.....'
- elleboogschakelaar RVS drukvlak, beschermingsklasse IP21 '.....'
- toegangscontrole systeem '.....'

Zend- en ontvangsysteem BRC 868.3 MHz met in aandrijving geïntegreerde BRC-R ontvanger en:

- BRC-H mobiele (hand)zender '.....'
- BRC-W zender wandmontage '.....'
- BRC-T zender geschikt voor inbouw in drukknooppotten derden '.....'

HANDBEDIENDE IMPULSGEVERS MET OPTISCHE LED INDICATIE

LED sensor drukknop, optische rood-groen LED indicatie, waterdicht, slagvast, beschermingsklasse IP69.

- (a) kunststof uitvoering:
 - voor (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren '.....'
 - voor (opbouw) wandmontage, incl. kunststof montage adapter '.....'
 - voor montage in standaard inbouwdoos, incl. kunststof montage adapter '.....'
- (b) glas uitvoering:
 - voor zelfklevende (opbouw) wandmontage, zonder toebehoren '.....'
 - voor schroefmontage (opbouw) met RVS montage adapter '.....'
- (c) voetschakelaar, RVS behuizing met hard glazen drukvlak:
 - voor schroefmontage direct op afgewerkte vloer '.....'
 - voor vloer inbouwmontage middels kunststof in hoogte verstelbare montage adapter '.....'

RADAR BEWEGINGSMELDER / DRUKKNOP

Radar bewegingsmelder:

- met richtingsherkenning '.....'
- met richtingsherkenning en uitfiltering van parallele passanten '.....'

Radar bewegingsmelder in de vorm van een drukknop voor montage in standaard inbouwdoos '.....'

EXTERNE PROGRAMMASCHAKELAARS

- (a) 4 standen programmaschakelaar, inbouw:
 - zonder vergrendeling '.....'
 - met mechanische vergrendeling '.....'
 - met vergrendeling middels halve Euro profielcilinder '.....'
- (b) 5 standen programmaschakelaar, inbouw, BUS technologie, elektronische programmaschakelaar (EPS DCW) met pincode vergrendeling '.....'

DEURVERGREDELING

- elektronische sluitplaat naar keuze '.....'

MONTAGE- EN SERVICEDIENSTEN

- vakkundige montage '.....'
- vakkundige inbedrijfstelling '.....'
- service- en onderhoudscontract '.....'