



Kompaktleser 9104

En smalere leser

Kompaktleseren 9104 passer inn i alle dørmiljøer. Leseren er en del av den prisbelønte evolø-serien. Leseren indikerer både akustisk og visuelt for brukeren om adgang er innvilget eller avslått. Leseren er tilgjengelig med flere programmeringsalternativer.

Enkel bruk

Du trenger bare å vise fram RFID-mediet for leseren, så åpnes døren.

Fleksibel installasjon

Kompaktleseren 9104 kan integreres i alle dormakaba-systemer, uansett om de er online, CardLink eller standalone.

For innendørs bruk kan leseren enkelt monteres på dørkarmen takket være avtagbare skruklemmer. Denne løsningen forenkler montering og vedlikehold.

Det finnes også en modell med integrert kabel for ekstra sikkerhet og utendørs montering.

Mange bruksområder

Takket være den kompakte designen kan leseren monteres direkte på dørkarmen.

Det er enkelt, to skruer og et borehull, kabelen kan legges diskret i dørkarmen.

Leseren 9104 kan brukes til mange formål. Den styrer adgang på en pålitelig og sporbar måte, både innendørs og utendørs.

Eksempel på bruksområder

- Porter
- Kontordører
- Dører med dørautomatikk
- Heiser
- Garasjeporter
- Entreer
- Dører med motorlås/elektrisk sluttstykke

Fordeler

Kompakt konstruksjon

Passer på små flater, og kan monteres direkte på dørkarmen.

Vanntett

Finnes i IP66-versjon for installasjon i de mest krevende miljøer.

Enkel installasjon

Monteres enkelt med avtagbare skruklemmer.

Fleksibel

Fungerer med dormakaba online, standalone eller CardLink-system.

Praktisk og attraktiv

Moderne og robust design.

Fremtidsrettet

Klar for bruk med Mobile Access.

Egenskaper

Brukervennlig

Leseren viser akustisk og visuelt om brukeren har gyldig adgang eller ikke. Hvis adgang skal gis med mobile access, brukes din mobiltelefon, identifikasjon gjøres med en app fra dormakaba.

Allsidig

Kompaktleser 91 04 kan installeres i de fleste miljøer, takket være IP66 beskyttelse, så dårlige værforhold er ingen hindring. Leseren kan brukes med online, cardlink eller stand-alone funksjoner.

Fleksibel integrasjon

Leseren passer både som enkelt dør eller som en del av et stort system. Det finnes flere typer firmware med forskjellige programmeringsalternativer tilgjengelig avhengig av størrelsen og kravene til systemet. Leseren kan via ett enkelt firmwarebytte integreres i forskjellige dormakaba-konsepter. Du kan dermed utvide eksisterende eller installere nye passende løsninger enkelt og rimelig.

Fleksibel produktportefølje

Merk: Funksjonene til kompakte leseren kan variere avhengig av hvilket system du bruker den i.


Merk: Funksjonene til kompaktleseren kan variere avhengig av hvilket system du bruker den i.

Our Sustainability Commitment


We are committed to foster a sustainable development along our entire value chain in line with our economic, environmental and social responsibilities toward current and future generations.

Sustainability at product level is an important, future-oriented approach in the field of construction. In order to give quantified disclosures of a product's environmental impacts through its entire life cycle, dormakaba provides Environmental Product Declarations (EPD), based on holistic life cycle assessments.

The full EPD is available for download at www.dormakaba.com.



Kompaktleser 91 04,
standardversjon



Kompaktleser 91 04,
viser kabelutgangen på IP66-modellen.

Tekniske data

Tilgjengelige RFID-standarder

- LEGIC (advant og prime)
- MIFARE (DESFire og Classic)
- Mobile Access, NFC & BLE
- OSS-SO Version 2017-10 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Kapslingsgrad/mål

- 35 × 122 × 16 mm (B × H × D)
- Front: Ripesikker plast
- Farge: RAL 9005 svart, RAL 9016 hvit
- Bakstykke: plast, belagt med matt krom
- Farge: RAL 9006 sølv metallic

Grensesnitt

- RS-485: Tilkobling til styrekort
- To innganger: maks. 5 V DC
- En reléutgang: maks. 34 V DC / 60 W, maks. 27 V AC / 60 VA

Strømforsyning

- 12–27 V AC, 50/60 Hz eller 10–34 V DC
- Strømforbruk: type. 1,2 W, maks. 2,2 W
- Uten strøm går klokken opp til 1 time

Miljø

- Temperatur: –25°C til +70°C
- Kapslingsgrad: IP54 (standard), IP66-variant med forhåndsmontert kabel, lengde 3,5 m
- Luftfuktighet: 0–95%, ikke kondenserende

Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU, 2014/30/EU, 2014/35/EU
- Declaration number: EPD-DOR-20190062-IBA1-EN

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 20
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no