

# SVP 2000 F DCW®

Serrure anti-panique à verrouillage automatique motorisée



## Serrure anti-panique à verrouillage automatique dormakaba SVP 2000 DCW® F

**Désignation :** SVP 2000 DCW® F

**Modèle :** Serrure anti-panique à verrouillage automatique motorisée avec module Power Reserve intégré

**Fabricant :** dormakaba

### DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

SVP 2000 DCW® F avec module Power Reserve intégré, sécurité mécanique et électrique optimisée des évacuations, réponse visuelle via LED intégrée, connexion directe aux participants DCW®, par exemple ED 100 / 250 ou TMS sans commande, fonction anti-panique E, autres possibilités de connexion via BUS CAN, commande analogique avec commande et fonctions complètes ou en Stand-Alone, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de la poignée, déverrouillage anti-panique via la poignée, capacité RC-2, têtère et gâche en acier inoxydable ainsi qu'une vis de fixation de cylindre comprises dans la livraison.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35-45 mm, 55-65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR) 92 mm (CP), 94 mm (CR)

Têtère PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (arrondi)

Têtère CT : 270 x 24 mm (à angles/carrée)

Orientation DIN : G/D (têtère 20), universelle (têtère 24)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

Mode de fonctionnement : BUS DCW®, CAN ou analogique (uniquement ouverture/fermeture)

Tension de service : 24 V DC

### HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 14846

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

### DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

### TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre profilé '....'

### ACCESSOIRES

Câble de raccordement SVP-A 1100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

## **SVP 2000 F DCW®**

Serrure anti-panique à verrouillage automatique motorisée



Passage de câble détachable LK '....'

Commande de serrure motorisée SVP-S 3x (suisse) '....'

Commande de serrure motorisée SVP-S 4x '....'

Contact de porte TK '....'

### **MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES**

(a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'

(b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'

(c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'