

SVP 4000

Serrure anti-panique à verrouillage automatique



Serrure anti-panique à verrouillage automatique dormakaba SVP 4000

Désignation : Serrure à commutation anti-panique SVP 4000

Modèle : Serrure à commutation anti-panique à verrouillage automatique avec réponses via un contact de surveillance intégré

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique SVP 4000 avec sécurité mécanique optimisée des évacuations, fonction anti-panique E, surveillance électrique, contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de poignée, compatible avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », déverrouillage anti-panique via la poignée, têtère et gâche en acier inoxydable comprise dans la livraison, capacité RC-2.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35-45 mm, 55-65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR) 92 mm (CP), 94 mm (CR)

Orientation DIN : gauche, droite et universelle (têtère 24)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 12209

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre tubulaire '....'

ACCESSOIRES

Contact de porte TK '....'

Câble de raccordement SVP-A 1100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

(a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'

(b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'

(c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'