

Verrouillage de porte STV 200 SafeRoute dormakaba

Désignation : STV 200

Modèle : Système de verrouillage électromagnétique des portes

Fonctions : Sécurisation des issues de secours selon EltVTR et EN 13637

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Verrouillage de porte avec courant de repos en tant qu'électro-aimant de retenue dans un boîtier métallique protégé contre le sabotage, à monter sur l'encadrement ou sur le panneau de porte pour les portes des issues de secours et voies de sauvetage. Raccord sans circuit de coupure d'urgence séparé via un bus système DCW à 4 fils. Contacts de réponse intégrés porte ouverte/fermée et sabotage. Matériel de fixation compris dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (LxHxP) env. 190x58x87 mm

Boîtier : Boîtier métallique, avec protection anti-corrosion et anti-sabotage

Contenu de la livraison : avec plaque d'ancrage et sachet de vis inclus

Valeurs de raccordement : 24 V DC +/-10 %

Courant absorbé max. : env. 250 mA

Câble recommandé : I-Y(ST) Y2x2x0,6

Force de retenue selon EltVTR et EN 13637 classe 3,

Déverrouillage sans accroc jusqu'à 100 % de force de retenue

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

EltVTR

Répond aux exigences de la norme EN 13637

2014/35/UE directive basse tension

2014/30/UE directive CEM

DOMAINES D'UTILISATION

Composant système SafeRoute.

Sécurisation des issues de secours selon EltVTR et EN 13637 pour les portes des issues de secours voies de sauvetage

OPTIONS

(a) Argent STV 201 '.....'

(b) Blanc STV 211 RAL 9016 '.....'

ACCESSOIRES

(a) Unité de fixation TV-Z 1xx pour portes affleurantes '.....'

(b) Unité de fixation TV-Z 015 pour châssis étroits en acier et en bois '.....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

(a) Montage '.....'

(b) Mise en service '.....'

STV 200

Sécurisation des issues de secours SafeRoute



(c) Contrôle de réception '.....'

(d) Maintenance périodique '.....'