

**dormakaba UNIQUIN** toegangs- en ruimte-indelingssysteem

## PRODUCTBESCHRIJVING / FUNCTIES

Toegangs- en ruimteindelingssysteem voor in het interieur.

Bestaande uit een kader- en wandprofielen, glazen of volkern wanden, decoratieve, akoestische en technische componenten en beslag voor draai- en schuifdeuren.

## TECHNISCHE KENMERKEN

- Materiaal: aluminium
- Oppervlak: krasvaste poedercoating
- Draaideuren: tot 130 kg totaalgewicht
- Schuifdeuren: tot 100 kg totaalgewicht
- Montage van glaselementen in ESG en VSG (2 x ESG)
- Uitvoering met houten en/of samengestelde panelen met diktes tussen 10 en 19 mm
- Geïntegreerde kabelgoot in het profielsysteem, voor schakelaars en stopcontacten
- Optioneel: integratie van akoestische elementen (panelen) en media-elementen

## GOEDKEURING EN CERTIFICATEN

- Attest van stabiliteit volgens DIN 18008 (5, 6 en 7) en volgens DIN 4103 (1)
- Testcertificaat voor geluidsisolatie volgens DIN EN ISO 10140-2  
(van het Fraunhofer-instituut voor bouwfysica / Bouwakoestiek)

## TOEPASSINGSGBIEDEN

Profielsysteem geschikt voor wand-, vloer- en plafondmontage, 90-graden binnen- en buitenhoeken en T-verbindingen.

## PRODUCTVARIANT

Totale breedte wand: ..... mm

Totale hoogte wand: ..... mm

Hoekverbindingen:

- Binnenhoek – aantal: .....
- Buitenhoek – aantal: .....
- T-verbinding – aantal: .....

Montagewijze:

- in de muuropening: .....
- in de glazen opening: .....

## Draaideur:

Draaideur met kozijn voor glas, bestaande uit  
Standaard slot (PZ) deurgreep en 2 of 3 scharnieren

(afhankelijk van de hoogte van de draaideur)

- Deurhoogte (max. 2.200 mm): ..... mm
- Deurhoogte (2.201 - 2.600 mm): ..... mm
- Deurhoogte (2.601 - 3.000 mm): ..... mm

Draaideur met kozijn voor hout, bestaande uit  
Standaard slot (PZ), deurgreep en 2 of 3 scharnieren

(afhankelijk van de hoogte van de draaideur)

- Deurhoogte (max. 2.200 mm): ..... mm
- Deurhoogte (2.201 - 2.600 mm): ..... mm
- Deurhoogte (2.601 - 3.000 mm): ..... mm

## Deuren met of zonder bovenlicht:

- Aantal glazen deuren zonder bovenlicht: .....
- Aantal glazen deuren met bovenlicht: .....
- Aantal houten deuren zonder bovenlicht: .....
- Aantal houten deuren met bovenlicht: .....

## Montageprofielen voor glasdiktes van 10 tot 19 mm:

- Klemprofiel voor gehard veiligheidsglas - glasdikte in mm: ..... mm
- Klemprofiel voor VSG uit 2 x ESG - glasdikte in mm: ..... mm

Profielsysteem FV55-1619 voor panelen met een materiaaldikte van 16 tot 19 mm  
voor panelen met een vlakheidsafwijking groter dan 15mm op 10m: .....

## In plaats van glas:

- in hout – specifieke beschrijving: ‘.....’
  - ander composietmateriaal – specifieke beschrijving: ‘.....’
- Beschrijving: ‘.....’

## Schuifdeuren:

- Aantal schuifdeuren inclusief deurgreep: .....

## Glazen deur(en)

- Aantal 1-vleugelige deuren: .....
- Aantal 2-vleugelige deuren: .....

## Houten deur(en)

- Aantal 1-vleugelige deuren: .....
- Aantal 2-vleugelige deuren: .....

## DEURTYPE

Glasdeur, houten deur of andere composietmaterialen

## MONTAGEWIJZE

Wand-, vloer- of plafondmontage

## KLEUR

TIGER FINE STRUCTURE 029/71334 Antraciet / Grafiet

## OPTIES

Geluidsisolatie\* tot 40 db (\*niet voor schuifdeuren)

- draaideuren met deurdrangers en afdichting: .....
- vaste beglazing: .....

Functie 'nooduitgang', conform de norm DIN EN 179: .....

Paniefunctie, conform de norm DIN EN 1125: .....

Toegangscontrole met c-lever compact beslag

- als enkel slot: .....
- volgens sluitplan: .....

Akoestisch element (systeemconform via contractpartner)

aluminium recycleerbaar kaderframe met duurzaam akoestisch spandoek,  
afmetingen individueel te bepalen, omkeerbare glasmontage met zelfklevende bevestigingspunten.  
Voorzien van LED verlichting: .....

Het textiel is vervangbaar en de print (opdruk) kan individueel gekozen worden.

Media-element (systeemconformiteit via contractpartner)

Specifieke beschrijving: '.....'