

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 451.112.01

Uitgegeven op: 03-04-2020



### Certificaathouder

dormakaba Nederland BV  
Dalwagen 45  
6669 CB Dodewaard  
T: +31 (0)883 523 333  
E: info.nl@dormakaba.com  
I: www.dormakaba.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

**cilinder-insteekpaniekslot, evt. elektro-mechanisch**

geleverd onder logo / merk:

**Dormakaba**

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

**SVP 2000 , SVP 4000 , SVP 5000 , SVP 6000**

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

(waaraan is toegevoegd het symbool voor vlucht vriendelijke deuren of de toevoeging EN179/EN1125.)



Voor SKG-IKOB

A blue ink handwritten signature, likely belonging to the certification manager.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is. Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

CERTIFICAAT

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

dormakaba Nederland BV  
Nummer: 451.112.01

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

cilinder-insteekpaniekslot, evt. elektro-mechanisch

## PRODUCTSOORT

enkelvoudig slot

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische en elektronische bediening  
Uitvoering: 1 voorplaat met slotkast met zelfvergrendelende schoot inclusief sluitplaat  
Systeem: met 17 of 22 mm profiel cilinder sparing  
PC: 72 OF 92 mm  
DM: 35/40/45/55/60/65/70/80/100 mm  
Materiaal: voorplaat: RVS  
slotkast: staal verzinkt  
sluitplaat: RVS  
Afmeting: voorplaat: 235~270x24x3,0 mm  
slotkast: 165xdm+32x15,5 mm  
sluitplaat: 232x24/40x2,5 mm  
Bevestiging: voorplaat: 2 punts  
Geschikt voor toepassing: Deur naar binnen draaiend, Deur naar buiten draaiend, Hout.

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: Middels QR code op de verpakking: WN 059744 45532/14097 2019-06

## 4. PRESTATIES

Een cilinder-insteekpaniekslot, evt. elektro-mechanisch overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een cilinder-insteekpaniekslot, evt. elektro-mechanisch wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).