



SVI/SVA – Serrures anti-panique à verrouillage automatique pour portes à deux battants

Toutes les solutions sont disponibles en plusieurs exécutions pour portes en bois, en acier et profilées

Les serrures anti-panique à verrouillage automatique SVI (serrure anti-panique inactive, battant semi-fixe) et SVA (serrure anti-panique active, battant de service) pour portes à deux battants complètent de manière optimale la gamme SVP existante et sont idéales pour une utilisation dans des applications de portes avec accessibilité PMR.

Sauver des vies d'une part, protéger les biens d'autre part – Les serrures anti-panique à verrouillage automatique SVI et SVA assurent les deux à la fois. Grâce à leur fonction anti-panique, le battant de service et le battant semi-fixe peuvent être ouverts à tout moment dans le sens d'évacuation en actionnant la poignée ou la barre d'actionnement horizontale (certifiés EN 179 et EN 1125). La protection contre les

accès non autorisés est assurée par le verrouillage automatique des portes après fermeture. En plus du système de sécurité mécanique amélioré (SVA) pour une protection anti-sabotage accrue, la nouvelle LED intégrée dans les serrures anti-panique motorisées permet une mise en service et une maintenance faciles grâce à des affichages d'état visuels directement sur l'application de la porte.

Les avantages en un coup d'œil :

- Verrouillage et déverrouillage sûrs pour les serrures motorisées grâce au module Power Reserve intégré (SVP 2000 DCW® F)
- Certifié selon EN 179, EN 1125, EN 12209 et EN 14846
- Nouvelles modifications du fonctionnement : Analogique, DCW® ou CAN-BUS pour les variantes avec serrure motorisée
- LED intégrée avec affichage d'état pour le paramétrage et l'affichage de la maintenance/erreur
- Câble de raccordement SVP-A 1100 et commandes SVP-S xx utilisables
- Connexion directe aux opérateurs de portes battantes dormakaba ED ou au système de sortie de secours SafeRoute

SVI/SVA – Serrures anti-panique à verrouillage automatique pour portes à 2 battants

Domaine d'application :

Sécurisation des portes à 2 battants devant être utilisées en permanence comme porte de secours du côté intérieur, mais uniquement par des personnes autorisées du côté extérieur.

Description du fonctionnement :

La combinaison de serrure du battant de service (SVA) et de serrure de battant semi-fixe (SVI) verrouille automatiquement la porte à chaque fois qu'elle est fermée. Le battant semi-fixe ainsi que le battant de service peuvent être ouverts à tout moment dans le sens de l'évacuation selon EN 179 ou EN 1125.

Selon le domaine d'application, différentes exécutions sont disponibles et couvrent presque toutes les exigences imaginables :

SVA 5000

- Serrure entièrement mécanique avec fonction anti-panique et système de sécurité mécanique

SVA 4000 :

- Serrure anti-panique à surveillance électrique
- Message d'état pour le verrou, le pêne, le contact du cylindre et la poignée de porte

SVA 6000 :

- Béquille externe embrayable électriquement
- Variantes de courant de fonctionnement et de courant de repos en option

SVA 2000 :

- LED intégrée avec affichage d'état pour le paramétrage et la maintenance/l'affichage des messages d'erreur
- Serrure motorisée dans les modes de fonctionnement : Analogique avec commande, via DCW® – ou CAN-BUS ou de manière autonome sans commande.
- Message d'état pour le verrou, le pêne, le contact du cylindre et la poignée de porte
- Connexion directe, par ex. via le BUS intégré aux opérateurs pour portes battantes dormakaba ED ou au système de sécurisation des issues de secours SafeRoute

SVA 2000 F :

- avec module PR intégré pour l'utilisation sur les portes coupe-feu et pare-fumée (hormis la fonction déverrouillage continu)
- LED intégrée avec affichage d'état pour le paramétrage et la maintenance/l'affichage des messages d'erreur
- Modes de fonctionnement : Analogique avec commande, via DCW® – ou CAN-BUS ou de manière autonome sans commande.

SVI 5000 :

- Serrure entièrement mécanique avec fonction anti-panique intégrale pour le battant semi-fixe
- Avec verrouillage par barre en bas et en haut

SVI 4000 :

- Serrure anti-panique à surveillance électrique pour le battant semi-fixe
- Message d'état de la barre de verrouillage et de la poignée de porte
- Avec verrouillage par barre en bas et en haut

SVI 2000 F :

- Serrure motorisée pour le battant semi-fixe
- Message d'état de la barre de verrouillage et de la poignée de porte
- LED intégrée avec affichage d'état pour le paramétrage et la maintenance/l'affichage des messages d'erreur
- Modes de fonctionnement : Analogique avec commande, via DCW® – ou CAN-BUS ou de manière autonome sans commande.
- Avec verrouillage par barre en bas et en haut

Combinaisons et caractéristiques

Exemples de combinaisons de serrure et de béquille

Serrures du battant semi-fixe	Serrures du battant de service	SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000 DCW®	SVA 2000 DCW® F
SVI 5000		●	●	●	●	●
SVI 4000		○	●	●	●	●
SVI 2000 DCW® F		-	-	-	●	●

● = compatible ○ = possible - = non disponible

Tableau des caractéristiques serrure du battant de service SVA

Features	SVA 5000	SVA 4000	SVA 6000	SVA 2000	SVA 2000 F
Coupe-feu et pare-fumée	●	●	●	● ¹⁾	●
Fonction anti-panique	●	●	●	●	●
Verrouillage mécanique automatique	●	●	●	●	●
Système de sécurité mécanique étendu	●	●	●	●	●
Système de sécurité électrique	-	-	-	●	●
Message d'état	-	●	●	●	●
Poignée extérieure embayable	-	-	●	-	-
Déverrouillage motorisé électrique	-	-	-	●	●
Accès permanent de l'extérieur possible	-	-	●	-	-
Verrouillage automatique pouvant être désactivé électriquement (déverrouillage continu) ²⁾	-	-	-	●	● ³⁾
Serrure de contrôle d'accès	-	-	●	●	●

Tableau des caractéristiques serrure du battant semi-fixe SVI

Features	SVI 5000	SVI 4000	SVI 2000 F
Coupe-feu et pare-fumée	●	●	●
Fonction anti-panique intégrale	●	●	●
Verrouillage mécanique automatique	●	●	●
Message d'état	-	●	●
Déverrouillage motorisé électrique	-	-	●

● = disponible - = non disponible

¹⁾ utilisable uniquement avec un module Power Reserve externe

²⁾ Pas homologué pour le déverrouillage continu des portes coupe-feu et pare-fumée, car le maintien fermé n'est pas assuré en cas d'incendie.

³⁾ uniquement en combinaison avec l'ED 100/250



**Ferme-portes et
verrouillages**



**Contrôle d'accès et
gestion des temps**



**Cylindres sur
organigrammes**



**Serrures de gestion
hôtelières**



**Portes automatiques
et obstacles physiques**



**Agencement et
cloisons en verre**



**Serrures de
coffres-forts**



Service

dormakaba Belgium N.V.

Monnikenwerve 17-19
BE-8000 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

dormakaba France S.A.S.

2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

dormakaba Luxembourg SA

Duchscherstrooss 50
LU-6868 Wecker
T +352 26710870
info.lu@dormakaba.com
www.dormakaba.lu

dormakaba Suisse SA

Chemin de Budron A5
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch