

SVA 2000 F

Serrure anti-panique motorisée



Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVA 2000 DCW® F

Désignation : SVA 2000 F

Modèle : Serrure anti-panique motorisée auto-verrouillante pour portes à 2 battants avec Power Reserve intégré

Fabricant : dormakaba

DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

SVA 2000 F avec module Power Reserve intégré, sécurité mécanique et électrique optimisée d'évacuation, réponse visuelle via LED intégrée, connexion directe aux participants DCW®, par exemple ED 100 / 250 ou TMS sans commande, fonction anti-panique E, autres possibilités de connexion via BUS CAN, analogique avec commande et fonctions complètes ou en standalone, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, fonction « Duisburg », contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de la poignée, déverrouillage anti-panique via la poignée, têtière en acier inoxydable ainsi qu'une vis de fixation de cylindre comprises dans la livraison.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 35 mm – 45 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR)

92 mm (CP), 94 mm (CR)

Têtière PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Têtière CT : 270 x 24 mm (à angles/carrée)

Orientation DIN : gauche ou droite (têtière 20 mm), utilisation universelle possible à gauche/à droite (têtière 24 mm)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

Mode de fonctionnement : BUS DCW®, CAN ou analogique (uniquement ouverture/fermeture)

Tension de service : 24 V DC

HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 14846

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein '....'

(b) Porte à cadre profilé '....'

ACCESSOIRES

Câble de raccordement SVP-A 1100 / 2100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

Commande de serrure motorisée SVP-S 3x (suisse) '....'

SVA 2000 F

Serrure anti-panique motorisée



Commande de serrure motorisée SVP-S 4x '....'

Contact de porte TK '....'

Contact de commutation de pêne dormant SVP RK '....'

MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

(a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'

(b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'

(c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'