

# SVA 6000 VB

Serrure anti-panique auto-verrouillante



## Serrure anti-panique auto-verrouillante dormakaba SVA 6000

Désignation : Serrure à commutation anti-panique SVA 6000

Modèle : Serrure à commutation anti-panique auto-verrouillante pour portes à panneau plein à 2 battants avec surveillance électrique et fouillot divisé

Fabricant : dormakaba

### DESCRIPTION DU PRODUIT / FONCTIONS

Serrure anti-panique SVA 6000, modèle panneau plein, surveillance électrique, avec sécurité mécanique optimisée d'évacuation, fouillot divisé, fonction anti-panique C, utilisable avec les cylindres électroniques et débrayables, réglage universel des modes courant de fonctionnement et courant de repos, fonction « Duisburg », contacts de réponse pour la détection du verrouillage et du déverrouillage, contact de cylindre, pêne demi-tour actionné et actionnement de poignée, déverrouillage anti-panique via la poignée, tête en acier inoxydable comprise dans la livraison.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de la tige : 65 mm, 80 mm, 100 mm

Distance : 72 mm (CP), 74 mm (CR)

Tête PP : 235 x 20 mm, 235 x 24 mm (haut, rond)

Côté anti-panique avec réglage universel

Orientation DIN : gauche ou droite (tête 20 mm), utilisation universelle possible à gauche/à droite (tête 24 mm)

Perçage du cylindre : CP, CR

Fouillot : 9 mm carré

Branchement : universel 12 ou 24 V DC

### HOMOLOGATIONS ET CERTIFICATS

Contrôlé selon EN 179

Contrôlé selon EN 1125

Contrôlé selon EN 14846

Numéro de déclaration EPD : EPD-ARG-20160154-IBG1-DE

### DOMAINE D'UTILISATION

(a) Sur portes coupe-feu et pare-fumée '....'

(b) Porte standard '....'

### TYPE DE PORTE

(a) Porte à panneau plein

### ACCESSOIRES

Câble de raccordement SVP-A 1100 / 2100 '....'

Passage de câble KÜ '....'

Gaine spirale KS '....'

Passage de câble détachable LK '....'

Commande SVP-S 2x (en option) '....'

Contact de porte TK '....'

Contact de commutation de pêne dormant SVP RK '....'

# SVA 6000 VB

Serrure anti-panique auto-verrouillante



## MONTAGE ET PRESTATIONS DE SERVICES

- (a) Montage selon les prescriptions du fabricant '....'
- (b) Contrôle de réception selon les prescriptions du fabricant '....'
- (c) Maintenance périodique selon les prescriptions du fabricant '....'