

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

## 451.322.10

Uitgegeven op: 25-02-2021



### Certificaathouder

dormakaba Nederland BV  
Dalwagen 45  
6669 CB Dodewaard  
T: +31 (0)883 523 333  
E: info.nl@dormakaba.com  
I: www.dormakaba.nl



### Verklaring van SKG-IKOB

Dit certificaat is op basis van BRL 3104 afgegeven conform het vigerende Reglement voor Attestering, Certificatie en Inspectie van SKG-IKOB.

SKG-IKOB verklaart, dat het door of voor de certificaathouder vervaardigde hang- en sluitwerkproduct:

#### euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop

geleverd onder logo / merk:

#### dormakaba

geleverd onder typeaanduiding en artikelnummers:

#### PentacrossSKG\*\*knop

voldoet aan klasse 2 STER volgens BRL 3104 en NEN 5089: 2009 mits het bovenstaand afgebeelde SKG merkteken onuitwisbaar op het product is aangebracht.

Voor SKG-IKOB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'H' and 'A' followed by a horizontal line.

ir. H.A.J. van Dartel  
Certificatiemanager

De gebruikers van dit certificaat worden geadviseerd om op [www.sterrenwijzer.nl](http://www.sterrenwijzer.nl) te controleren of dit document nog geldig is.  
Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 2 bladzijden.

CERTIFICAAT

SKG-IKOB Certificatie  
Poppenbouwing 56  
4191 NZ Geldermalsen

Postbus 202  
4190 CE Geldermalsen

T 088-2440100  
info@skgikob.nl  
www.skgikob.nl

# SKG-IKOB PRODUCTCERTIFICAAT

dormakaba Nederland BV  
Nummer: 451.322.10

blad 2 van 2

## 1. PRODUCT

euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop

## PRODUCTSOORT

cilinder

## 2. TECHNISCHE SPECIFICATIE

Bediening: Mechanische bediening  
Uitvoering: dubbel, met draaiknop  
Systeem: verticaal sleutelkanaal  
1 rij van 5 + 3 rijen van 3 + 1 rij van 2 mechanisch bediende stiftparen  
+ 2 separate bediende stiftparen t.b.v. magneet sleutel

Materiaal: cilinderhuis: messing met div. oppervlakte behandelingen  
Afmeting: 17 mm profiel v.a 30 mm in div. verlengingen per 5 mm  
Bevestiging: 1 stalen bout M5, lengte  $\geq$  doornmaat slot + 10 mm  
Geschikt voor toepassing: in combi met cilinderinsteeksloten en inbraakwerend beslag.

LET OP:  
Deze cilinder behaalt uitsluitend de SKG-sterren classificatie in een Deurelement (inclusief zijruit), waarbij ten minste P4A gelaagd glas is toegepast, OF in een deurelement zonder zicht op de knop.

Een houten deurelement (inclusief zijruit) met zicht op de "standaard" draaiknop, moet worden voorzien van een SKG (V) gecertificeerde anti-boor-/ manipulatie voorziening.

## 3. LEVERING

De randvoorwaarden voor een juiste montage en de daarbij toe te passen bevestigingsmiddelen zijn beschreven in het montagevoorschrift met de volgende versie: UM\_crk-west202002\_multi

## 4. PRESTATIES

Een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop overeenkomstig dit productcertificaat voldoet aan de relevante eisen van BRL 3104. Een raam- of deurelement, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet minimaal aan inbraakwerendheidsklasse (RC) 2 van NEN 5096 en EN 1627, mits:

het gevelelement of het (profiel-)systeem waarvan het element is vervaardigd wordt geleverd onder een KOMO-kwaliteitsverklaring toegesneden op het aspect inbraakwerendheid, waarin het te leveren raam- of deurtype is opgenomen en indien tevens wordt voldaan aan de hierin beschreven randvoorwaarden.

Een raam of deur, in de bestaande bouw, waarin een euro-profielcilinder met niet-afsluitbare knop wordt gemonteerd overeenkomstig het verwerkingsvoorschrift van de certificaathouder, voldoet aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen - Bestaande Bouw, mits:

de overige aspecten van het gevelelement eveneens voldoen aan de vigerende PKVW Beveiligingsrichtlijn (uitgave CCV).