

Ferme-porte à bras à glissière TS 97

Ferme-porte à glissière, au Design Contur. Fabrication ISO 9001. Technologie à came et contre-piston : Grande souplesse à l'ouverture. Marqué CE et conforme à la norme EN 1154. Prévu pour portes coupe-feu et pare-flammes. Conformité accessibilité. Conforme au Guide de prescription européen sur l'accessibilité aux bâtiments. Design Contur. Longueur uniforme du ferme-porte et de sa glissière.

Dimensions extrêmement compactes (L x P x H) : 240 x 37 x 49.

Capot et glissière couvrant les embouts caches.

Equerre de montage. Fixation invisible, et dispositif anti-démontage.

Force de fermeture EN 2 à 4 réglable en continu.

Largeur maxi de la porte : 1.100 mm

Deux vitesses de fermeture indépendantes réglables par valves hydrauliques :

- Vitesse de fermeture de 120° à 7°

- A-coup final de 7° à 0°.

Circuit hydraulique thermo constant de - 15° à + 40°, selon EN 1154.

Valve de surpression : limiteur de pression hydraulique.

Glissière équipée de limiteur d'ouverture avec amortisseur, et de trous oblongs pour rattrapage de jeux.

Réversible pour porte à gauche ou à droite.

Montage côté paumelles, sur vantail ou sur dormant.

Coloris disponibles :

argent et blanc (RAL 9016) en standard.

RAL au choix du client. Finition Design façon inox.

En option :

- Cavalier pour porte en verre.

- Dispositif d'arrêt mécanique RF pour glissière.

