

Panieksluiting PHA 2000

De deur is voorzien van een **modulair 1 - 2 of 3-punts of standaard 2-punts opbouw anti-panieksluitingsysteem met vergrendeling.**

De bediening van het mechanisme gebeurt door het naar beneden drukken van een horizontale ovale bar waardoor de vergrendelingscho(o)t(en) wordt ingetrokken en de deur wordt ontgrendeld.

Dagschoot is vervaardigd uit zinkpersgietwerk en dagschoothouder is verzinkt.

De panieksluiting is **omkeerbaar** en kan zowel gebruikt worden voor een DIN linkse als een DIN rechtse deur, en is geschikt voor deuren met een maximale breedte van 1300 mm en een maximale hoogte tot 3400 mm. Het maximale deurbladgewicht bedraagt 200 kg.

De schoten kunnen standaard ontgrendeld vastgezet en dit door eenvoudige bediening met een schroevendraaier.

De panieksluiting is **technisch conform EN 1125** (tot maximaal 2500 mm) en heeft een zeer hoge corrosiebestendigheid.

De ontgrendelingsmechanisme aan de buitenzijde is optioneel en gebeurt door middel van volgende mogelijkheden (cilinder niet meegeleverd):

- designkruk met cilinderuitsparing
- designkruk zonder cilinderuitsparing
- knop met cilinderuitsparing

Opties:

- Microswitch die de toestand van de deur aangeeft.
- Elektrische ontgrendeling over een elektrische sluitplaat.
- Verlengde vierkante krukstift voor een deurbladdikte tussen 60 mm en 105 mm.

Het vergrendelingsmechanisme, de boven –en ondersluitingen en de verticale verbindingstangen met afdekkappen zijn verkrijgbaar in zilverkleur, wit en zwart.

De horizontale verbindingstang met afdekkap is verkrijgbaar in zilverkleur, wit, zwart en rood.

