

### Exit Pad paniekbeslag, volgens EN 179

Nooddeursluiting, gekeurd conform EN 179, DIN-links en DIN-rechts omstelbaar.

*Volgens de norm EN 179 is dit ontgrendelingssysteem geschikt voor toepassing op deuren waarbij de mensen vertrouwd zijn met het gebruik van de deurbediening in hun omgeving. Op plaatsen waar een kleiner aantal mensen aanwezig is en normaal gesproken geen panieksituatie zal ontstaan.*

Ontgrendeling via elektrische sluitplaat mogelijk.

Alle producten van de Exit Pad serie dragen het CE-keurmerk.

#### Exit Pad

Modulaire 1-punts-vergrendeling voor algemene deuren, zonder veiligheidsschoot. Schoot van zinkpersgietwerk, schoothouder van zink, met vulplaten en kunststof montageplaat.

- zilverkleurig

#### Exit Pad [F]

Modulaire 1-punts-vergrendeling voor brand- en rookwerende deuren, met veiligheidsschoot. Schoot van staal, schoothouder van staal met vulplaten, kunststof montageplaat.

- zilverkleurig
- wit
- rvs-design

#### Exit Pad 2P

2-puntsvergrendeling voor algemene deuren, deurhoogte tot 2.270 mm, zonder veiligheidsschoot. Schoot van zinkpersgietwerk, schoothouder van zink, met vulplaten, kunststof montageplaat.

- zilverkleurig

#### Exit Pad F 2P [F]

2-puntsvergrendeling, voor brand- en rookwerende deuren, deurhoogte tot 2.270 mm, met veiligheidsschoot. Schoot van staal, schoothouder van staal met vulplaten, kunststof montageplaat.

- zilverkleurig
- wit
- rvs-design

