

dormakaba PHA 2500

Paniekdeursluiting voor enkel- en dubbelvleugelige volbladdeuren.

PHA 2500 VB, voor enkele deur

Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 1125, met "Crossbar" bedieningsstang, voor 1-vleugelige volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / deurgewichten tot 200 kg, geringe voorstand ≤ 100 mm conform classificatie 2, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met volbladslot voor loop-, wissel- of schakelfunctie, doornmaat 65/80 mm, geschikt voor toepassing van een elektronische cilinder (PC). Toegelaten voor toepassing op brand- en rookwerende deuren. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het keurmerk.

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2105 verbindingstang

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm

- Zilverkleurig
- RVS design

dormakaba PHA 2500 VB met SVP 2000, voor enkele deur

Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 1125, met "Crossbar" bedieningsstang, voor 1-vleugelige volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / deurgewichten tot 200 kg, vlakke overstek ≤ 100 mm conform classificatie 2, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Met zelfvergrendelend antipaniek-motorslot SVP 2000 met wisselfunctie, doornmaat 55/60/65/80 mm, geschikt voor toepassing van een elektronische knopcilinder. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

Voorplaatbreedte 20 mm met hoeksluitplaat

- Zilverkleurig
- RVS design

Voorplaatbreedte 24 mm met vlakke sluitplaat

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2105 verbindingstang

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm

- Zilverkleurig
- RVS design

dormakaba PHA 2500 VB TRS (verticale sluitstaaf), voor 2-vleugelige deur

Passieve deur met verticale sluitstaaf boven (TRS) en beneden (TRB). Paniekdeursluiting gekeurd conform EN 1125, met "Crossbar" bedieningsstang, voor 2-vleugelige volbladdeuren, deurbreedtes tot 1.300 mm / deurhoogtes tot 2.500 mm/ deurgewichten tot 200 kg, vlakke overstek ≤ 100 mm conform classificatie 2, geschikt voor DIN-linkse en DIN-rechtse deuren, klemvrij, zonder zichtbare bevestigingsschroeven. Loopdeur met volbladslot voor loop-, wissel- of omschakelfunctie, doornmaat 65/80 mm, geschikt voor toepassing van een elektronische knopcilinder (XS-cilinder). Passieve deur met slot-tegenkast, doornmaat 65/80 mm, incl. schakelslot en stanggeleiding. Toegelaten voor toepassing op brand- en rookwerende deuren. De betreffende brand- of rook compartimenterende vluchtdeur moet vanzelfsprekend ook over een geschiktheidattest beschikken. Alle producten van de serie PHA 2500 dragen het CE keurmerk.

PHA 2560, loopdeur

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2570 TRS, passieve deur

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2105 verbindingsstang

Voor PHA 2500, deurbreedten tot 1.300 mm

- Zilverkleurig
- RVS design

PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven

voor PHA 2570 TRS (passieve vleugel),
buis \varnothing 10 mm, deurhoogte tot 2.500 mm

PHA 2161 verticale sluitstaaf TRB, onder

voor PHA 2570 TRS, (passieve deur)
Buis \varnothing 10 mm, voor krukhoogte tot 1.050 mm

PHA 2122 vloersluitplaat

Ten behoeve van de verticale ondersluiting.
Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125.

Uitvoering:

PHA 2122-0 (0 mm)

PHA 2122-1 (-2 mm)

PHA 2122-4 (-4 mm)

Ten behoeve van de verticale ondersluiting.
Verplicht voor panieksluitingen volgens EN 1125.

PHA 7380 voorplaat (optie)

Voor PHA 2160 verticale sluitstaaf TRS, boven

Wisselfunctie E

Voor deuren waarbij ongeautoriseerd openen van buitenaf verhinderd moet worden. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. De nachtschoot blijft ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een vaste knop, de deur kan met de sleutel worden ontgrendeld en geopend of opnieuw worden vergrendeld.

Loopfunctie D

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Na paniekopening is de deur meteen ook van buitenaf (toegang) te openen. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de sleutel kan de nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend.

Omschakelfunctie B

Voor deuren waarbij tijdelijk vrije toegang van buitenaf gewenst is. De deurkruk aan de buitenzijde kan aan het slot gekoppeld of losgekoppeld worden. Openen van de deur van binnenuit (vluchtzijde) is altijd mogelijk. Aan de binnenzijde worden in geval van nood, met de panieksluiting de dagschoot en de uitgestoten nachtschoot ingetrokken. Na paniek ontgrendeling blijft de nachtschoot ingetrokken totdat de deur met de sleutel opnieuw wordt vergrendeld. Aan de buitenzijde bevindt zich een deurkruk. Met de sleutel kan de nachtschoot worden ingetrokken, met de deurkruk wordt de dagschoot bediend.

