



Dørsentral 9232

for exivo

Optimert for enkeltdører

Dørsentral 9232 er optimert for enkeltdører. Takket være intelligent beslutningslogikk kan den styre både enkle og mere kompliserte dørkonfigurasjoner med inn- og utganger.

Enkel installasjon, effektiv bruk

Dørsentral 9232 oppfyller alle kravene for modern sikkerhet, og er samtidig enkel og effektiv å installere. Den raske og enkle monteringen på døren reduserer tidsbruk ved installasjon.

Minimalt med kabler, reduserte kostnader

Dørsentral 9232 kan bruke den eksisterende IT-infrastruktur i bygningen, noe som gjør at man trenger minimalt med kabler. Kan strømforsynes med Power over Ethernet (PoE), slik at du slipper ekstra strømforsyning.

Kompakt og diskret design

Diskret design tilpasset synlig installasjon.

Fordeler

Minimalt med kabler

Bruk av moderne IT-infrastruktur.

Effektiv installasjon

Gjennomføres enkelt og raskt uten elektriker.

Enkel planlegging

En sentral for hver dør, inn og utleser.

Sømløs integrering

Enkel integrering i eksisterende anlegg.

Selvstendig

Autonom takket være beslutningslogikk og lokal datalagring.

Fremtidssikker

Forberedt for bruk med dormakabas mobile access.

Diskret design

Lar seg installere på synlige områder.

Ytelseegenskaper



Dørsentral 9232 kobles til kortlesere, og via ethernet-kabel til dormakaba exivo skyløsning.

Dørstyring

Dørsentral 9232 administrerer og styrer både enkle og kompliserte dører.

Driftstilstander tilkoblet/frakoblet nettet

Sentralen kan ta beslutninger sentralt eller lokalt, avhengig av om den er tilkoblet eller frakoblet nettet.

Driftssikkerhet

Automatisk omstart av sentral etter strømbrydd sørger for at systemet umiddelbart er tilgjengelig igjen.

Lesere som støttes


Det kan kobles til to kortlesere: 90 00 / 90 01 / 90 02 / 90 04

Tilkoblinger

Alle tilkoblingene er utført som pluggbare skruklemmer, noe som gjør at installasjon går raskt og enkelt. Ulike farger og merking direkte på klemmene gir rask oversikt.

Sikring mot sabotasje

Manipuleringer av apparatet utløser en alarm fra adgangssystemet via den integrerte sabotasjekontakten.



Måltegning av Dørsentral 9232 (målt i mm).

Tekniske spesifikasjoner

Støttet RFID-teknologi

- LEGIC Advant
- MIFARE (DESFire og Classic)

Mål

208 × 208 × 48 mm (b × h × d)

Hus

- Veggmontering
- Farge: lysegrå NCS 1502-B, frontfolie i hvit RAL: 9016

Grensesnitt

- Ethernet 10/100 Mbps med DNS/DHCP-server
- 2 koaksiale tilkoblinger for kortlesere
- 4 digitale innganger: maks. 5 V DC
- 3 reléutganger: 30 V AC/DC; maks 2A
12 V DC; maks 7 W (PoE)
12 V DC; maks 17 W (PoE+)

Strømforsyning

- PoE 48 V (IEEE 802.3af), 15.4 W
- PoE+ 48 V (IEEE 802.3at), 25.5 W
- 24 V DC

Omgivelsesbetingelser

Beskyttelsesklasse: IP40
Relativ fuktighet: 5% til 85%, ikke kondenserende
Omgivelsestemperatur: -0 °C til +50 °C (drift)

dormakaba Norge AS

T: 32 20 23 00
firmapost.no@dormakaba.com
www.dormakaba.no