

In die Decke eingebauter Antrieb (Integralverkleidung),
Antriebsblende nach unten abnehmbar:
siehe separate Zeichnung "257600-00-6-60_Integralverkleidung"



1-fluegelig

L = LW + 58
L1 = LW - 200
L3 = LH - 20
X = 148

2-fluegelig

L = LW/2 + 58
L2 = (LW-400)/2
L3 = LH - 20
X = 98



Glaskanten geschliffen

Standard / FST-2D	Gewicht
2 - fluegelig	2 - fluegelig
Standard LW 800 - 2000 FST-2D LW 900 - 2000	Standard 2 x 100 kg FST-2D 2 x 100 kg
B= 2 x LW + 140 (ohne Seitenteile)	
1 - fluegelig 1 - leaf	1 - fluegelig 1 - leaf
Standard LW 700 - 1600 FST-2D LW 900 - 1600	Standard 1 x 100 kg FST-2D 1 x 100 kg
B= 2 x LW + 70 (ohne Seitenteile)	

I	Tuerfluegel
OFF	Oberkante Fertigfussboden
LW	Oeffnungsweite
LH	Lichte Durchgangshoehe
H	Anlagenhoehe
	Hinweise
X	Laut DIN 18650 und Bau- und Pruefgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen
	Alle dreistelligen Profilnummern beginnen mit "325"
	Gebogene Scheiben richtungsgleich setzen.

ohne Traeger / ohne Seitenteile



Rechtsöffnend gezeichnet
Linksöffnend spiegelbildlich

Verschiedene Ausführungs- und Montagevarianten des Anfahrpfostens:
siehe separate Zeichnung "Anfahrprofile - Manet, Pure - Schiebetür"







Achtung !
Ausruestung der Tueranlage mit
Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .

"Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten."

2	-	-	-	Datum	Name	Werkstoff	CAD-Erstellt (c) DORMA GmbH & Co KG
1	-	-	-	Bearb. 09.2021	Wenzel	*	Ausgabe: * Doku-Typ : M
0	*	*	*	Gepr. *	*	-	Format: A0 Index : 0
Ver.	Änder.-Nr	Tag	Name	Norm. *	*		Ersatz für: *
				Org.Maßstab: ES 200			* Zeichnung-Nr. Stand Blatt
				1:1			Schiebetuer ST MANET 257670-00-6-60 I
				*			sliding door ST MANET Var.: 010 - 2