



- 1a Programmschalter
program switch
- 2 Not-Aus
emergency stop
- 7 Handentriegelung
internal manual lock release
- 8 Not-Auf
emergency open

Nennradius
(F)BST SPECIAL LINE - G 360°
von 1000 mm bis 2000 mm.

nominal radius
(F)BST SPECIAL LINE - G 360°
1000 mm up to 2000 mm.

Detail seitlicher Fassadenanschluss
siehe auch Zeichnung-Nr.:
Details facade connection
see also drawing no.:
S 511-001

*Bitte beachten: Die Herstellerhaftung und Haftung für Schäden an Personen und Sachen ist durch die Verwendung von Bauteilen der Firma DORMA nicht ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden an Personen und Sachen ist durch die Verwendung von Bauteilen der Firma DORMA nicht ausgeschlossen. Die Haftung für Schäden an Personen und Sachen ist durch die Verwendung von Bauteilen der Firma DORMA nicht ausgeschlossen.

Maßstab/Scale	1:2	3			
		2			
		1			
		0 B		18.02.08	M. Ganssen
General tolerances		Dorma Automatic GmbH+Co KG			
Boarb/Drawn	26.02.07	MF	Ausgabe/Issue:		
Gepr./Tested			Format : A1		
Norm/Stand			Ersatz/Replacem.:		
(F)BST SPECIAL LINE - G 360°	Zeichn. Nr. / Drawing No.		Ident.	Gruppe / Group	Bil. Nr. / Seq. No.
Horizontalanschnitt / horizontal section	S 556-001B				1
BV:					
bp.:					
			9501955600100		