

E-Öffner Programm (Ausführung für Türcode- und Zutrittskontroll-Anlagen (mit Freilaufdiode))



Modell	Ausführung	Nennspannung	Einsatz	Bestellangaben (E-Öffner)	Erklärungen
117	Symetrischer Aufbau 75x21x28 DIN rechts / links verwendbar Fafix-Ausführung serienmäßig	Arbeitsstromfunktion 12V- 100% ED 24V- 100% ED	Mittelschloß-Gegenkasten DIN rechts/links festst. Seitenteil-Türschiene Bedarfsflügel-Türschiene DIN rechts/links		FAFIX Türöffner mit verstell- und fixierbarer Türöffnerfalle RR = Rückmeldung Türöffner mit Rückmeldung sind mit einer elektrischen Schalteinrichtung ausgestattet, die auf die Türstellung offen/geschlossen reagiert. Damit ist es möglich die Türstellung "offen" in der Wohnung anzuzeigen.
1705RR	RR = Rückmeldung Unsymetrischer Aufbau 83x21x28 Fafix-Ausführung serienmäßig		Mittelschloß-Gegenkasten nur DIN links festst. Seitenteil-Türschiene DIN rechts/links Bedarfsflügel-Türschiene DIN rechts	DIN rechts montiert DIN links montiert	
137	Symetrischer Aufbau 75x21x28 DIN rechts / links verwendbar Fafix-Ausführung serienmäßig		Ruhestromfunktion 12V- 100% ED 24V- 100% ED	Mittelschloß-Gegenkasten DIN rechts/links festst. Seitenteil-Türschiene Bedarfsflügel-Türschiene DIN rechts/links	
3705RR	RR = Rückmeldung Unsymetrischer Aufbau 83x21x28 Fafix-Ausführung serienmäßig	Mittelschloß-Gegenkasten nur DIN links festst. Seitenteil-Türschiene DIN rechts/links Bedarfsflügel-Türschiene DIN rechts		DIN rechts montiert DIN links montiert	

07.03 05-134