



ES200 Easy T	ES200 T	ES200T FST-20	Flügelgewichte / Door leaf weight
2-seitig 2-sides			2-seitig 2-sides
LW 1400 - 4000			ES200 Easy T 4 x 43 Kg ES200T 4 x 75 Kg
ohne Seitenteile B=1,5 x LW + 98 (without side screens)			ES200T FST-20 4 x 45 Kg
mit Seitenteilen B=1,5 x LW + 168 (with side screens)			
1-seitig 1-side			1-seitig 1-side
LW 800 - 2400 ( FST 1000 - 2400 )			ES200 Easy T 2 x 50 Kg ES200T 2 x 75 Kg
ohne Seitenteile B=1,5 x LW + 49 (without side screens)			ES200T FST-20 2 x 75 Kg
mit Seitenteilen B=1,5 x LW + 94 (with side screens)			
I	Türflügel UL		door leaf UL
II	Türflügel LL		door leaf LL
III	Seitenteil		side screen
IV	Überlicht		transom light
V	Bodenleiste		floor rail
OFF	Überlichte Fertigputzbohm		Finished Floor level FFL
LW	Öffnungsweite		opening width
B	Anlagenmassen		total width
LH	Lichte Durchgangshöhe		passage height
H	Anlagenhöhe		total height
LM	Aluminiumträger		aluminum girder
X	Lauf 2H 1/4/1/4 und Lauf- und Prüfgrundarten für Rollen. Türen darf dieses Maß nur 4 - 8 mm betragen.		acc. to DIN 18516 and bearing regulations for rollers, doors may exceed this dimension 10 to be allowed between 4-8mm
	Alle dreistelligen Profillnummern beginnen mit "256"		All three digit profile numbers start with "256"
	Gleisere Seiten richtigsgleich setzen.		Make sure that all glass segments facing the same direction