

## 70095 Convar Flex

### 1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Die Funktion des Schlosses kann bei Verwendung eines beschädigten oder stark abgenutzten Schlüssels nicht sichergestellt werden. Wir empfehlen daher vor Benutzung, den Zustand der Schlüssel zu überprüfen und beschädigte oder abgenutzte Schlüssel nicht zu verwenden und ggf. auszutauschen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

### 2 Öffnen des Schlosses

- Den Schlüssel in das Schlüsseloch einführen, so dass der lange Bart auf der linken Seite liegt. Nun den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag (ca. 180°) aufschließen (Abb. 1).



Abb. 1

- Das Schloss ist offen. Der Schlüssel ist in dieser Position abziehbar.

### 3 Verschließen des Schlosses

- Den Schlüssel in das Schlüsseloch einführen, so dass der lange Bart auf der rechten Seite liegt. Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurückschließen (Abb. 2).




Abb. 2

- Das Schloss ist geschlossen.

#### Hinweis:

Wird ein Schlüssel beim Verschließen des Schlosses mit einer anderen Schließung verwendet, führt dieses zwangsläufig zu einer Umstellung der Schlossschließung. Genauere Informationen zum Umstellen des Schlosses finden sie unter Punkt 4.

### 4 Umstellen des Schlosses

- Öffnen Sie das Schloß wie unter Punkt 2 und 3 beschrieben.
- Ziehen Sie den Schlüssel nach dem Öffnungsvorgang ab.
- **WICHTIG:** Verwenden Sie nun einen Schlüssel mit einer neuen Schließung und achten Sie darauf, dass der lange Bart rechts liegt.
- Schließen Sie den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag zurück.
- Das Schloss ist geschlossen und auf eine neue Schließung eingestellt.