



Terminal Kaba 96 00 : une nouvelle dimension pour la Gestion des Temps

Etes-vous soucieux de gérer au mieux les temps d'activités de vos collaborateurs ? Nous vous proposons avec le terminal Kaba 96 00 une solution pérenne que vous pouvez faire évoluer dans le temps.

Le terminal Kaba 96 00 vous propose, en plus de la gestion des temps, des fonctions simples de contrôle d'accès et la possibilité de personnaliser son utilisation grâce à des applications de nos partenaires éditeurs.

Choisissez parmi plusieurs configurations le produit qui vous correspond.

Le terminal Kaba 96 00 est disponible en plusieurs configurations. Ce choix vous

permet d'adapter précisément le terminal à vos besoins.

La configuration du terminal Kaba 96 20 est la version simple qui propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour une gestion des temps classique. La version du terminal Kaba 96 40 permet d'ajouter les fonctionnalités de contrôle d'accès et CardLink. Vous pouvez, grâce à CardLink, intégrer des composants autonomes dans votre solution de contrôle d'accès centralisé.

Le terminal Kaba 96 60 est la version la plus complète et offre une mémoire étendue pour la gestion d'une forte population ainsi que la transmission des données de manière encryptée vers des solutions SaaS.

Quels sont vos avantages ?

- > Saisie des données conviviale et sécurité
- > Ecran tactile 3" avec un affichage en couleur
- > Intégration simplifiée grâce à l'interface Ethernet
- > Différents types d'alimentation possibles (PoE, 12 V DC par alimentation)
- > Haut-parleur intégré
- > Intègre les technologies RFID LEGIC et Mifare
- > Compatible avec les gammes précédentes de terminaux
- > Interface utilisateur configurable
- > Messages audio configurables
- > Fonction CardLink disponible
- > Installation en 1 clic
- > Remplacement en 1 clic

Vue d'ensemble des principaux composants du terminal Kaba 96 00 suivant les différentes configurations des terminaux Kaba 96 20, 96 40 et 96 60

	Configuration standard terminal Kaba 96 00	Configuration terminal Kaba 96 20	Configuration terminal Kaba 96 40	Configuration terminal Kaba 96 60
Matériel				
Elément de base	●	●	●	●
Ecran tactile 3"	●	●	●	●
Lecteur				
Lecteur RFID (LEGIC, Mifare ¹)	●	●	●	●
Interfaces				
Interface Ethernet 10/100 (IPv4/IPv6)	●	●	●	●
Alimentation				
PoE selon IEEE 802 .3af	●	●	●	●
Alimentation alternée 12 V DC	○	○	○	○
Sauvegarde des données en cas de rupture d'alimentation	●	●	●	●
Logiciel du terminal				
B-Client HR20 TA2 «online/offline»	●	●	●	●
Options logiciel				
Option contrôle d'accès (supporte 1 relais sortie et 2 entrées)	○	○	●	●
Option d'encryptage des données	○	○	○	●
Option CardLink (écriture LEGIC, Mifare 1)	○	○	●	●
Options mémoire				
Nombre de personnes 200	●	●	-	-
Nombre de personnes 1 000	○	○	-	-
Nombre de personnes 2 000	○	○	●	-
Nombre de personnes 10 000	○	○	○	●

¹ Disponible à partir de Q2/2014

- Standard
- Option
- Non disponible