

70171 – 78 Varios E

1 Wichtige Hinweise



- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Eine Umstellung des Schließwerks auf ein neues Schlüsselpaar ist nur möglich, wenn noch ein gültiger Schlüssel vorhanden ist. Bei Schlüsselverlust ist das Schloss unverzüglich auf ein neues Schlüsselpaar umzustellen.
- Alle Schlüssel mit neuer Schließung dürfen nur bei geöffneter Tür auf ihre Funktion getestet werden.
- Jeder eingeleitete Umstellvorgang muss komplett durchgeführt und abgeschlossen werden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Garantieanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

2 Öffnen

- Legitimation: Den gültigen Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen, und bis zum Anschlag vorschließen und zurückdrehen. Auf elektrische Freigabe warten.
- Dann den Schlüssel entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (**bei Ausführung 70171/76 ca. 150°**, **bei Ausführung 70172/77 ca. 180°**).

Einbauposition Schloss	Einführposition Schlüssel	Drehrichtung
Riegel links, Schlüsselloch waagrecht	langer Bart links	im Uhrzeigersinn
Riegel unten, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart unten	im Uhrzeigersinn
Riegel oben, Schlüsselloch senkrecht	langer Bart oben	im Uhrzeigersinn

- Der Schlüssel ist bei geöffnetem Schloss (70171/76) nicht abziehbar.

3 Schließen

- Den Schlüssel in die Ausgangsposition zurückdrehen.
- Der Schlüssel ist nach dem Zuschließen abziehen. Er ist an einem sicheren Ort aufzubewahren, damit er Unbefugten nicht zugänglich ist.

4 Umstellen des Verschlusses (bei Ausführung 70171/76)

- Legitimation: Den gültigen Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen, und bis zum Anschlag vorschließen und zurückdrehen. Auf elektrische Freigabe warten.
- Das Schloss öffnen: Dann den Schlüssel entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (**ca. 150°**).
- Den Schieber an der Schlosskastenrückseite bis zum Anschlag bewegen und gleichzeitig den Schlüssel entsprechend der oben angegeben Drehrichtung bis zum nächsten Anschlag weiterdrehen (**ca. 180°**). Den Schieber loslassen und den Schlüssel abziehen.
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde. Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (**ca. 180°**). Nochmals den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und zurück drehen, um den Umstellvorgang zu beenden. Den Schlüssel abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.

5 Umstellen des Verschlusses (bei Ausführung 70172/77)

- Legitimation: Den gültigen Schlüssel gemäß Tabelle in das Schlüsselloch einführen, und bis zum Anschlag vorschließen und zurückdrehen. Auf elektrische Freigabe warten.
- Das Schloss öffnen: Dann den Schlüssel entsprechend der angegebenen Drehrichtung bis zum Schlüsselanschlag drehen (**ca. 180°**). Ziehen Sie nun den Schlüssel ab.
- Den neuen Schlüssel so einführen, wie der alte abgezogen wurde. Den Schlüssel gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen (**ca. 180°**). Es ertönt ein kurzer Signalton. Nochmals den Schlüssel im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag und zurück drehen, um den Umstellvorgang zu beenden. Den Schlüssel abziehen. Das Schloss ist auf eine neue Schließung eingestellt.