

**DORMA-Glas GmbH**  
**Max-Planck-Str. 33-45**  
**D-32107 Bad Salzuflen**

Bad Salzuflen 05.01.2017

bestätigt hiermit, dass das Produkt

## **MUTO Comfort M 50**

**Beschläge für handbetätigte Schiebetüren**

die folgenden Anforderungen erfüllt:

### **Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1527:2013**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	1	-	1	2	-	1	3

<b>DIN EN 1527:2013</b>	
1. Nutzungskategorie:	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen
2. Dauerfunktionstüchtigkeit:	Klasse 6 = 100.000 Prüfzyklen
3. Maximales Türflügelgewicht:	Klasse 1 = 50kg
4. Feuerbeständigkeit:	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen
5. Sicherheit:	Klasse 1
6. Korrosionsbeständigkeit:	Klasse 2 = moderate Beständigkeit
7. Schutz (Security):	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen
8. Türart:	Klasse 1 = Schiebetür
9. Max. zulässige Anfangsreibung:	Klasse 3 = 30N Anm.: Für Produkte mit einer Türflügelmasse von 0 kg bis 50 kg
<b>Montage, Betriebs- und Umweltafordernungen</b>	
Temperatureinsatzbereich:	max. 70°C
Glasart:	ESG
Glasdicke:	8 - 10mm
Glasoberfläche:	Klar, satiniert, keine selbstreinigenden Oberflächen im Bereich der Laufwagen (Lotus, Clearshield etc.)
Anwendung in Feuchträumen ohne nennenswerte Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung:	geeignet
Anwendung in Schwimmbädern/Solebädern mit nennenswerter Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung:	nicht geeignet