

**DORMA-Glas GmbH**  
**Max-Planck-Str. 33-45**  
**D-32107 Bad Salzuflen**

Bad Salzuflen 05.01.2017

bestätigt hiermit, dass das Produkt

## MUTO Comfort XL 150

**Beschläge für handbetätigte Schiebetüren**

die folgenden Anforderungen erfüllt:

### Klassifizierungsschlüssel DIN EN 1527:2013

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	3	-	1	4	-	1	3

DIN EN 1527:2013	
1. Nutzungskategorie:	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen
2. Dauerfunktionstüchtigkeit:	Klasse 6 = 100.000 Prüfzyklen
3. Maximales Türflügelgewicht:	Klasse 3 = 150kg
4. Feuerbeständigkeit:	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen
5. Sicherheit:	Klasse 1
6. Korrosionsbeständigkeit:	Klasse 4 = sehr hohe Korrosionsbeständigkeit
7. Schutz (Security):	Für Produkte nach dieser Norm ist keine Klassifizierung vorgesehen.
8. Türart:	Klasse 1 = Schiebetür
9. Max. zulässige Anfangsreibung:	Klasse 3 = 60N Anm.: Für Produkte mit einer Türflügelmasse von 101 kg bis 330 kg
Montage, Betriebs- und Umwelanforderungen	
Temperatureinsatzbereich VSG:	max. 40°C (<= 3h Beaufschlagungsdauer)
Temperatureinsatzbereich ESG:	max. 70°C
Glasart:	ESG und VSG aus ESG (>=0,76mm PVB Folie, >=5mm Elementdicke)
Glasdicke:	8 - 13,5mm
Glasoberfläche:	Klar, satiniert, keine selbstreinigenden Oberflächen im Bereich der Laufwagen (Lotus, Clearshield etc.)
Anwendung in Feuchträumen ohne nennenswerte Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung:	geeignet
Anwendung in Schwimmbädern/Solebädern mit nennenswerter Chlorid- und/oder Schwefeldioxidbelastung:	nicht geeignet