

UNIVERSAL

Zwischenlagen / Gaskets



Die Beschläge sind mit Zwischenlagen von 3 mm Stärke, passend für 10 mm Glas, vormontiert. Als Ausgleich bei 8 mm Glas müssen die beiliegenden Zwischenlagen von 1 mm zusätzlich verwendet werden. Bei Montage an 12 mm Glas bitte die vormontierten Zwischenlagen entfernen und durch die ebenfalls beiliegenden 2 mm Zwischenlagen ersetzen.

The fittings have 3 mm thick gaskets suitable for 10 mm glass. For 8 mm glass please use additionally the enclosed gasket of 1 mm thickness. For 12 mm glass please remove the 3 mm thick gaskets and use the enclosed gaskets of 2 mm thickness.

UNIVERSAL

—
Joints / Juntas



Les pentures ont des joints de 3 mm d'épaisseur qui sont propres pour verre d'un épaisseur de 10 mm. Pour verre de 8 mm d'épaisseur veuillez utiliser additionnellement les joints inclus de 1 mm d'épaisseur. Pour verre de 12 mm d'épaisseur veuillez démonter les joints de 3 mm d'épaisseur et utiliser les joints inclus de 2 mm d'épaisseur.

Los herrajes tienen juntas de un espesor de 3 mm apropiadas para vidrio de un espesor de 10 mm. Para vidrio de un espesor de 8 mm utilizar adicionalmente las juntas incluidas de 1 mm de espesor. Para vidrio de un espesor de 12 mm remover las juntas de 3 mm de espesor y utilizar las juntas incluidas de 2 mm de espesor.