

ED 100 ED 250

Opérateurs pour le
déroulement rapide
du travail



Aussi flexible qu'efficace.

L'ED 100 et l'ED 250 se distinguent par leur puissance. L'utilisation de cartes d'extension (Upgrade Cards) permet d'activer des fonctions supplémentaires, même ultérieurement – rapide, simple et efficace:

- Possibilité de configurations sur mesure, adaptées exactement aux différentes situations des portes.
- Upgrade Card Professional: commande flexible des battants (doubles portes). Augmentation à la temporisation d'ouverture.
- Upgrade Card Full Energy: Puissance maximale pour le déroulement rapide du travail.
- Upgrade Card WC pour personnes à mobilité réduite.





Fiables, avec une faible consommation.

Dans les hôpitaux et établissements de soins, les exigences vis-à-vis des commandes automatiques des portes sont élevées. ED 100 et ED 250 de DORMA représentent une nouvelle génération d'opérateurs pour portes battantes qui automatisent de manière agréable et adaptée les portes en fonction des besoins. Les deux modèles garantissent, à tout moment, une utilisation fiable, avec une consommation d'énergie des plus réduites.

Idéal pour les accès sans barrière, les passages hygiéniques et confortables: les entraînements de portes battantes DORMA ED 100 et ED 250.



Résumé des points forts.

- Configuration flexible
- Consommation d'énergie réduite
- Nouvelle technologie, avec fonctions intégrées (TMP et IDC)
- Réglage de la force due à l'action du vent pour une fermeture correcte de la porte
- Fonctionnement silencieux
- Optique élégante: au design Contur

Le système modulaire.

01

Entraînement

Unité compacte et puissante.

02

Habillage

au design Contur et optique mince.

03

Upgrade Cards

Fonctions supplémentaires selon besoin.

04



Système radio RC

Confort par simple pression d'une touche.

05

ED ESR

Sélecteur de fermeture intégré.

Caractéristiques technique	DORMA ED 100	DORMA ED 250
Consommation	120 Watt	240 Watt
Force de fermeture	EN 2-4	EN 4-6
Poids de vantail max.	100 kg	250 kg
Largeur de porte (1 vantail)	700 – 1.100 mm	700 – 1.600 mm
Largeur de porte (2 vantaux)	1.400 – 2.200 mm	1.400 – 3.200 mm
Rallonge d'axe	30/60 mm	30/60/90 mm
Profondeur de linteau avec bras à glissière	+/- 30 mm	+/- 30 mm
Profondeur de linteau avec bras à compas	0-300 mm	0-500 mm
Régulation à la poussée du vent	max. 150 N	max. 150 N
Sorties de secours et d'évacuation		



DORMA foquin S.A.

Lieven Bauwensstraat 21a
B-8200 Brugge
Tél. +31 50 31 28 49
Fax +31 50 31 62 32
info@dorma.be
www.dorma.be

DORMA Schweiz AG

Industrie Hegi 1a
CH-9425 Thal
Tél. +41 71 886 46 46
Fax +41 71 886 46 56
Bureau Lausanne
Tél. +41 21 641 66 50
Fax +41 21 641 66 55
www.dorma.ch