

SIKRE RØMNINGSVEIER

Rømningsterminal TMS-serien

DORMA TMS Basic og TMS Comfort er en ny serie med rømningsterminaler.

DORMA sine rømningsterminaler sørger kontinuerlig for en trygg og sikker passering. Alle de nye enhetene er basert på DORMA sin DCW® bus teknologi. Dette betyr i praksis at de kan kommunisere med andre DCW enheter som låser, røykmeldere, styrepanler etc. Systemet kan enkelt utvides til mer komplekse løsninger. TMS Basic kan være en del av et LAN eller LON netverk og overvåkes og styres sentralt via TMS Soft programvare eller et TMS panel.

Varianter

TMS Basic leveres ferdig sammensatt og programmert fra fabrikk i en solid metallkapsling med integrert

trafo og TSM 2 Basic styrekort. Dette betyr at enheten enkelt kan settes i drift med minimum av montering og kabling. Fordi enheten er beregnet for påveggsmontering er den spesielt egnet til ettermontering på eksisterende bygg.

TMS Comfort kommer ferdigprogrammert fra fabrikk og leveres som ett sett som inneholder:

- Nødbryter med glass
- Nøkkelbryter
- Ramme
- Piktogram i etterlysende materiale

Settet er enkelt å montere innfelt siden det passer direkte inn en standard tokammer veggbox. Ønsker man utenpåliggende montering kan man bestille veggboxer i aluminium i samme

farge som enheten. TMS Comfort leveres i to farger, sølv eller hvit.

Bruksområder

Butikker, kjøpesentre, sykehus, kulturhus, offentlige bygninger, parkeringshus, kontorer og idrettsanlegg.

Funksjoner

I tillegg til hovedfunksjonene som åpning av lås og overvåking av uautorisert bruk tilbyr TMS Basic- og TMS Comfort-systemet også følgende:

- Autorisert åpning av dør i begge retninger
- Kort, lang eller permanent åpning av lås med nøkkelbryter
- Nøddåpning av lås enten ved ekstern alarm (brann), med eksternt styrepanel eller annen ekstern styring som SD anlegg

- Automatisk låsing etter hvert åpningssignal
- "Dør holdt åpen" alarm. Varsler med lys og lyd hvis døren holdes åpen etter passering eller ved uautorisert åpning av døren.
- Direkte digital kommunikasjon med DORMA TV-lås via DCW® bus og andre DCW®-komponenter
- Programmering, visualisering og overvåking via TMS Soft

TMS COMFORT

Innfelt montering

Driftsspennning	24V DC
Strømforbruk	62mA + lås og eksterne sirener (tilbehør)
Mål	Høyde 150 mm, bredde 80 mm, dybde 53 mm.
Funksjoner	Rømningsterminal DCW® med nødbryter. Nøkkelbryter med flere funksjoner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åpen ▪ Kvittering av alarm ▪ Låsing
Innganger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åpen ▪ Brannsløyfe (GMA), ekstra nødbryter ▪ Sabotasje, med egen serviceposisjon
Utganger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DCW® digital utgang for styring/kommunikasjon til lås ▪ Alarm ▪ Drift av lås
Artikkelnummer	56330301 TMS Comfort Set E2 55 Hvit 56330310 TMS Comfort Set E2 55 Sølv




TMS BASIC

Utenpåliggende montering

Driftsspennning	230V AC, Alternativ 24V DC
Strømforbruk	62mA (24V DC) + lås og eksterne sirener (tilbehør)
Mål	Høyde 260 mm, bredde 90 mm, dybde 77 mm.
Funksjoner	Rømningsterminal DCW® med nødbryter. Nøkkelbryter med flere funksjoner. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åpen ▪ Kvittering av alarm ▪ Låsing
Innganger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kort, lang eller permanent åpen ▪ Brannsløyfe (GMA), ekstra nødbryter ▪ Sabotasje
Utganger	<ul style="list-style-type: none"> ▪ DCW® digital utgang for styring/kommunikasjon til lås ▪ Alarm ▪ Drift av lås ▪ To potensialfrie utganger (programmerbare)
Artikkelnummer	56330320 TMS Basic Set Grønn

TILBEHØR

Tilbehør	Artikkelnummer
UNIVERSAL Adapter DCW®	56329010
Veggboks Profil 55 2-Kammer Alu Hvit	56395210
Veggboks Profil 55 2-Kammer Alu Sølv	56395201



DORMA Norge AS
Alfasetveien 1
0668 Oslo
Telefon 23 17 68 00
dormanorge@dorma.no
www.dorma.com