



EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

0432 – BPR – 0052

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte –89/106/EWG– (Bauproduktenrichtlinie – BPR), geändert durch die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993 –93/68/EWG–, umgesetzt in Deutschland durch das Bauproduktengesetz – BauPG vom 28. April 1998, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

Bodentürschließer der Modellreihen DORMA BTS 75 V, DORMA BTS 65 und DORMA BTS 84

Türschließmittel mit kontrolliertem Schließablauf gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in Verkehr gebracht und hergestellt durch

**DORMA GmbH & Co. KG
Breckerfelder Str. 42-48
D-58256 Ennepetal**

einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer zusätzlichen Prüfung von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan durch den Hersteller unterzogen wurde und dass durch die anerkannte Stelle eine Erstprüfung des Produkts für die relevanten Eigenschaften, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt worden ist.

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften des Anhangs ZA der harmonisierten Norm

EN 1154: 2003-04

die die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften des Produkts betreffen, angewendet wurden und dass das Bauprodukt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt. Dieses Zertifikat wurde erstmals am 23.09.2004 ausgestellt und gilt solange, wie sich die Festlegungen in der oben angeführten harmonisierten Norm nicht ändern und die Herstellbedingungen im Werk oder in der werkseigenen Produktionskontrolle sich nicht wesentlich verändert haben.

Dortmund, 23.09.2004



Dipl.-Phys. Karrenberg
Leiter der Zertifizierungsstelle



MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN


Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf gemäß DIN EN 1154

Türschließermodellreihe: DORMA BTS 75 V, BTS 65, BTS 84

Typenbezeichnung / type :	DORMA BTS 75 V EN1-4
Beschreibung /description :	Bodentürschließer mit stufenlos einstellbarer Schließkraft, Zur Verwendung an Anschlagtüren (DINL, DINR) und Pendeltüren geeignet. Integrierte mechanische Öffnungsdämpfung, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar
Gestänge / arm :	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
Anschlagart / installation :	Montage im Zementkasten
Größe / size :	EN 1 - 4
Klassifikation / classification :	3 8 1-4 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muß das Schließmittel mindestens auf Türschließer - Größe EN 3 eingestellt werden. Bei Verwendung an Feuer- / Rauchschutztüren muß die selbstschließende Funktion aus jedem möglichen Türöffnungswinkel gewährleistet sein. Bei Türöffnungswinkel größer 170°, muß deshalb der Türöffnungswinkel wirksam begrenzt werden.

Typenbezeichnung / type :	DORMA BTS 65 EN3
Beschreibung /description :	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.
Gestänge / arm :	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
Anschlagart / installation :	Montage im Zementkasten
Größe / size :	EN 3
Klassifikation / classification :	3 8 3 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	-

Typenbezeichnung / type :	DORMA BTS65 EN4
Beschreibung /description :	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar.
Gestänge / arm :	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
Anschlagart / installation :	Montage im Zementkasten
Größe / size :	EN 4
Klassifikation / classification :	3 8 4 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	-





MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDRHEIN-WESTFALEN

Typenbezeichnung / type :	DORMA BTS84 EN3
Beschreibung /description :	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels. 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar
Gestänge / arm :	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
Anschlagart / installation :	Montage im Zementkasten
Größe / size :	EN 3
Klassifikation / classification :	3 8 3 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	-
<hr/>	
Typenbezeichnung / type :	DORMA BTS84 EN4
Beschreibung /description :	Bodentürschließer für die Verwendung an Pendeltüren. Integrierte mechanische Begrenzung des Türöffnungswinkels, 2 Schließbereiche über Ventile einstellbar
Gestänge / arm :	Die Verbindung zur Tür erfolgt über einen Türhebel. Die Türen müssen für die Verbindung mit dem Bodentürschließer geeignet sein.
Anschlagart / installation :	Montage im Zementkasten
Größe / size :	EN 4
Klassifikation / classification :	3 8 4 1 1 4
Bemerkungen / remarks :	-
<hr/>	

