



- 1a Programmschalter
program switch
- 2 Not-Aus
emergency stop
- 7 Handentriegelung
internal manual lock release
- 8 Not-Auf
emergency open

Nennradius
(F)BST SPECIAL LINE - ISO 360°
von 1000 mm bis 2000 mm.
nominal radius
(F)BST SPECIAL LINE - ISO 360°
1000 mm up to 2000 mm.

Detail seitlicher Fassadenanschluss
siehe auch Zeichnung-Nr.:
Details facade connection
see also drawing no.:
S 511-002

The specific distribution of all the elements of the assembly as well as the
 connections to the building structure must be made in accordance with the
 requirements of the local building codes. The manufacturer is not responsible
 for the design of the door or window in the event of a fire or explosion.

Maßstab/Scale	1:2	3			
		2			
		1			
		0	B	18.02.08	M.Gansen
Änderung/changes		TC	Änd./Change No.	Datum/Date	Name
Gezeichnet/drawn	26.02.07				
Geprüft/checked	MF				
Norm./Standard					
Ausgabe/issue:		CAD-Erstellt (c) Dorma Automatic GmbH+Co KG			
Format: A1		Ausgabe/issue:			
Ersetzt/Replacem.:		Ersetzt/Replacem.:			
(F)BST SPECIAL LINE - ISO 360° Horizontalanschnitt horizontal section		Zeichn. Nr. Drawing No.		Ident. Gruppe Id. Nr. Group	
BV:		S 556-002B		Blatt/Sheet 1	
bp.:		SAP Nr. SAP No.		9501955600200	