

# EG-KONFORMITÄTSZERTIFIKAT

## 0432 – CPD – 0086

Gemäß der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (Bauproduktenrichtlinie – CPD), geändert durch die Richtlinie 93/68/EWG des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 22. Juli 1993, wird hiermit bestätigt, dass das Bauprodukt

### **WSS Sv-Notausgangverschluss**

Notausgangverschluss betätigt durch Türdrücker für 1- und 2flügelige Türen  
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1,

in den Verkehr gebracht durch

**Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG**  
**Mozartstraße 4 – 12**  
**D-42579 Heiligenhaus**

und erzeugt im Herstellwerk

**Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG**  
**Werk II**  
**Hauptstraße 18-32**  
**D-42579 Heiligenhaus**

durch den Hersteller einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie zusätzlichen Prüfungen von im Werk entnommenen Proben nach festgelegtem Prüfplan unterzogen werden und dass die notifizierte Stelle – MPA NRW – eine Erstprüfung der relevanten Eigenschaften des Produkts, eine Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt hat und eine laufende Überwachung, Beurteilung und Anerkennung der werkseigenen Produktionskontrolle durchführt.

Dieses Zertifikat bestätigt, dass alle Vorschriften über die Bescheinigung der Konformität und die Leistungseigenschaften, beschrieben im Anhang ZA der Norm

**DIN EN 179: 2002-06**  
**(EN 179:1997 + A1:2001)**

angewendet wurden und dass das Produkt alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.  
Dieses Zertifikat wurde erstmals am 15.09.2008 ausgestellt und gilt solange, wie die Festlegungen in der angeführten harmonisierten technischen Spezifikation oder die Herstellbedingungen im Werk oder die werkseigene Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verändert werden.

Dortmund, 15.09.2008



Dipl.-Ing. H. Jansen  
stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

**Herstellwerke**

Produkt	Hersteller & Herstellwerk
Schlösser/Verschlüsse	Wilh. Schlechtendahl & Söhne GmbH & Co. KG Werk II Hauptstraße 18-32 D-42579 Heiligenhaus

Drücker	BKS GmbH Heidestrasse 71 D-42549 Velbert DO 20.10
	-----
	ECO Schulte GmbH Iserlohner Landstraße 117 D-58706 Menden DO 20.1
	-----
	FSB Franz Schneider Brakel GmbH & Co. KG Nieheimer Straße 38 33034 Brakel DO 20.3
	-----
	Grundmann Beschlagtechnik GmbH Wilhelm-Grundmann-Straße 24 A-3163 Rohrbach/Gölsen Österreich DO 20.26
	-----
OGRO Beschlagtechnik GmbH Donnenberger Straße 2 42553 Velbert DO 20.4	
-----	
HEWI Heinrich Wilke GmbH Hagenstraße 2 D- 34454 Bad Arolsen-Mengershausen DO 20.13	
-----	
HOPPE AG Werk N1 Havelstraße 31 D-35620 Stadtallendorf DO 20.5	
-----	
HOPPE AG Werk N4 Scheibenberger Straße 33A D- 09474 Crottendorf DO 20.20	
-----	
HOPPE AG Werk N3 Am Bahnhof 1 D- 59969 Bromskirchen DO 20.6	



## WSS Sv-Paniktürverschlüsse

### Verschluss

Nr.	Artikel Nr.	VS-Typ	Funktion	Dornmaß	Entfernung	Stulp	Zubehör/ Bemerkung	Klassifikation	Kmb	Drk
1	01.150.xxx.426 <sup>b)</sup> 01.151.xxx.426 <sup>b)</sup>	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	-	1 – 8
2	01.152.xxx.426 <sup>b)</sup> 01.153.xxx.426 <sup>b)</sup>	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	5	1 – 8
3	01.154.xxx.426 <sup>b)</sup> 01.155.xxx.426 <sup>b)</sup>	A	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A		1 - 8
4	01.156.xxx.426 <sup>b)</sup> 01.157.xxx.426 <sup>b)</sup>	B	I	34 – 45mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm		3 7 6 0 1 3 2 2 A	5	1 – 8
5	01.182.xxx.426 <sup>b)</sup>	C	I	34 – 65mm	92mm PZ 94 mm RZ	≥ 24 mm	Schalt Schloss 01.141.0000.010	3 7 6 0 1 3 2 2 A	2, 4	1 - 8

Kmb: Gibt an mit welchem zugehörigen Verschluss für den anderen Türflügel kombiniert werden kann.

Drk. Gibt den zu verwendenden Beschlag (Drückergarnituren) an.

a) Bei Schließzylindern (PZ, RZ) als Standard- oder Halbzylinder ist die Fluchttürfunktion des Schlosses nur bei abgezogenem Schlüssel gewährleistet.

b) Schließzylinder und steckende Schlüssel haben keinen Einfluss auf die einwandfreie Fluchttürfunktion.

Funktion I: Einteilige Schlossnuss, ständig wirkende Fluchttürfunktion.  
Von innen ist das Öffnen über den Beschlag immer möglich. Von außen kann mit den Schlüssel über den Wechsel geöffnet werden.

VS-Typ A: Verschluss für 1flügelige Türen

VS-Typ B: Verschluss für den Gangflügel 2flügeliger Türen & 1flügelige Türen

VS-Typ C: Verschluss für den Standflügel 2flügeliger Türen

Hinweis: In Übereinstimmung mit den Bestimmungen des deutschen Bauordnungsrechts kann ein Verschluss des Typs A nach DIN EN 1125 (Verschluss nur für 1flügelige Türen) auch im Gangflügel einer 2flügeligen Tür verwendet werden, wenn:

- a) der Standflügelverschluss gegen Fehlbedienung gesichert ist, **und**
- b) die Durchgangsbreite des Gangflügels als Fluchtwegbreite ausreicht.

### Beschläge

Nr.	Hersteller	Kodierung
1	WSS	DO 20.4.02 DO 20.5.02
2	BKS	DO 20.10.02
3	ECO Schulte	DO 20.1.02
4	FSB	DO 20.3.02
5	HEWI	DO 20.13.01 DO 20.13.02
6	Grundmann	DO 20.26.02
7	OGRO	DO 20.4.02
8	HOPPE	DO 20.x.02

