

Lättmonterad, ekonomisk och med steglöst inställbar stängningskraft.

Snabbt och enkelt montage, kontrollerad kvalitet, provad enligt EN 1154.

DORMA TS 73 V är speciellt användbar på dörrar inomhus – även på brandskydds-dörrar – oavsett utförande och konstruktion. Den ovanligt låga och kompakta kon-

struktionen gör att den är mycket enkel att montera.

Att den dessutom har genomgått kvalitetskontroll är ett bevis för att den fungerar säkert.

Certifierad enligt ISO 9001.

Fördelarna – punkt för punkt ...

... för fackhandeln

- En modell för alla applikationer.
- Individuella monteringskrav kan lätt tillgodoses tack vare ett brett tillbehörssortiment.

... för installatören

- Snabbt och enkelt montage. Stängningskraft, stängningshastighet och tillslag kan ställas in med några enkla handgrepp.
- Endast en modell för höger- och vänsterdörrar, för normalmontage och upp- och nedvänt montage.

... för arkitekten

- Kompakt konstruktion och tidlös design.
- Mycket effektiv och tillförlitlig.
- Kan användas för många olika ändamål.
- Rostskyddat utförande för våtutrymmen.

... för användaren

- Konstant stängningshastighet som nästan är helt oberoende av temperaturförändringar, inställbart tillslag.
- Bekväm passage tack vare hög mekanisk verkningsgrad.

Tekniska data		TS 73 V
Stängningskraft steglöst inställbar	Storlek	EN 2-4
Allmänna dörrar ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Ytterdörrar, utåtgående ¹⁾		–
Brandskydds-dörrar ¹⁾	≤ 1100 mm	●
Samma utförande för vänster- och högerdörrar		●
Armsystem	standard	●
	låg	●
	glidskena	–
Stängningskraft, inställbar med skruv och stängararmens dörrfäste		●
Stängningshastigheten kan ställas in steglöst genom två inbördes oberoende ventiler	180°–15° 15°– 0°	●
Tillslag steglöst inställbart	via stängararm	●
	via ventil	●
Öppningsbroms	självjusterande	●
	bortkopplingsbar med ventil	●
Fördröjd stängningsfunktion		–
Uppställningspunkt steglöst		○
Vikt i kg		1,3
Mått i mm	längd	225
	djup	40
	höjd	60
Dörrstängaren testad enligt EN 1154		●
CE-märkning för byggprodukter		●

● Ja – Nej ○ Tillval

¹⁾ För höga och tunga dörrar samt för dörrar som utsätts för starkt vinddrag under stängningen rekommenderas DORMA TS 83.

