


Standard- och tillvalsfunktioner

Med "tänkande" öppningsbroms – utförande BC/ÖD

Tack vare konstruktionsförändringar av produkten har öppningsbroms tillkommit som är aktiv från ca. 70° öppningsvinkel vilken alltid är direkt proportionell mot dörrens öppningshastighet. Det betyder att öppningsbromsen inte märks vid normal öppning. Vid högre öppningshastighet doseras

bromskraften och om dörren öppnas våldsamt – vare sig det är avsiktligt, av misstag eller en kraftigt vindstöt – uppnår bromskraften sitt maximum och skyddar därmed både dörr och vägg mot skador.

Öppningsbromsen kan stängas av om den ej önskas.




- 1 Självjusterande öppningsbroms
- 2 Steglös inställning av stängningshastigheten mellan 180° – 15°
- 3 Steglös inställning av stängningshastigheten mellan 15° – 0°
- 4 Justerbart tillslag (med arm)

Med uppställning – utförande med uppställningsarm

När TS 73 V används med uppställningsarm kan dörren ställas upp i önskad vinkel (max. 150°). På uppställningsarm med frånkoppling

kan uppställningsfunktion till- eller frånkopplas med tryckknapp.



- 1 Uppställningsområde

Ej godkänd för branddörrar.