

**1 DORMA Deutschland GmbH**  
**1.1 TS 93 System (EN)**  
**1.1.1 TS 93 EMF**

---

Pos-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

---

1.0 ..... Stk. .... EUR .....EUR

DORMA TS 93 EMF, Größe EN 2-5

Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 im Contur Design, mit CE-Kennzeichnung.  
Mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gemäß DIN SPEC 1104.  
Schließgeschwindigkeit, Endschlag, hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung  
sowie Schließverzögerung über Ventil komfortabel von vorne einstellbar.  
Türblattmontage auf der Bandseite.  
Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem. DIN-L und DIN-R verwendbar.  
Gleitschiene mit integrierter elektromechanischer Feststellung, 24 V DC, geprüft nach EN 1155.  
Feststellpunkt (zwischen 80° und 120°) und Ausrückkraft stufenlos einstellbar.  
Einteilige Verkleidung, Bauhöhe 30 mm.  
Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin, für die Verwendung in Feststellanlagen.  
Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe:

- silberfarbig
- weiß, ähnl. RAL 9010  weiß, ähnl. RAL 9016
- Sonderfarbe ähnl. RAL
- Edelstahl-Design  Messing poliert

Zubehör:

Montageplatte für G-EMF

1.1 ..... Stk. .... EUR .....EUR

DORMA RMZ

Rauchmeldezentrale im Contur Design, mit Betriebs- und Wartungsanzeige, integriertem Netzteil  
und optischem Rauchmelder für Sturzmontage. Zur Ansteuerung von DORMA  
Feststellvorrichtungen. Anschlussmöglichkeit für weitere Melder und externe Handauslösung,  
potenzialfreier Alarmkontakt.  
Umstellbar auf Hand-Reset. Einteilige Verkleidung, Bauhöhe 30 mm. Als Feststellanlage  
allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Ausführung:

- RMZ, mit integriertem Netzteil. Anschlussspannung 230 V AC, Betriebsspannung 24 V DC.
- RMZ DCW, Rauchmelder ohne Netzteil zum Anschluss an DCW-Bus.

Option:

RS-Alarmmodul

Akustisches Alarmmodul zur Nachrüstung für RMZ, G-EMR, GSR-EMR im Contur Design

Farbe:

- silberfarbig
- weiß (vgl. RAL 9016)

( ) Edelstahl-Design ( ) Sonderfarbe \_\_\_\_ (vgl. RAL \_\_\_\_)

1.2 ..... Stk. .... EUR .....EUR

DORMA RM-N

Optischer Rauchmelder, 24 V DC, für die Deckenmontage. Als Zweit- und Drittmelder an allen DORMA Feststellanlagen verwendbar. Mit potenzialfreiem Wechselkontakt.

Allgemein bauaufsichtlich zugelassen vom DIBt, Berlin; und vom VdS, Köln, nach EN 54, Teil 7, geprüft. Abnahmeprüfung vorgeschrieben.

Farbe:

( ) weiß, vgl. RAL 9003

**Artikelnummer:** 5108

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....