

1 DORMA Deutschland GmbH**1.1 Studio Classic (EN)****1.1.1 Studio Classic**

DORMA Studio Classic

Studio Classic Glastürschloß nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des Riegels – bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257). Außenabmessungen B165xH65xT44, rechteckige Kappenform Für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe.

Drückeraufnahme:

mit Drückerführung vorgerichtet für Drücker mit Rosette

Schloßausführung:

- unverschließbar
- unverschließbar Drücker vorn
- Buntbart
- PZ-vorgerichtet
- WC mit Riegelolive und Schauscheibe
- vorger. für KABA-Zylinder

Drücker:

- für Drückerführung
 - Flachformdrücker Wechselgarnitur mit Flachformdrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift Rundformdrücker Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift Drücker-/Knopfgarnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf – mit Funktion Edelstahlrdrücker, Rundform – 90 Grad gekröpft Drehknopfgarnitur Classic-Drückergarnitur mit Rosetten
 - Rundformdrücker Wechselgarnitur mit Rundformdrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift
 - Drücker-/Knopfgarnitur mit Rundformdrücker und Drehknopf – mit Funktion
 - Studio Classic Gegenkasten (mit Anschlag) Außenabmessungen wie beim Schloss Studio Classic, rechteckige Kappenform
- Studio Classic Bänder Außenabmessungen B131xH43, rechteckiges Band
- Standard - max. 45 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite, für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe
 - Standard - max. 45 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite, für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe

Zubehör:

- untere Türschiene zum Aufstecken (53 mm hoch) für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- mit Bürstendichtung
- (...) ohne Bürstendichtung
- untere Türschiene zum Aufstecken (75 mm hoch), mit automatischer Dichtung für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- untere Türschiene zum Aufkleben (35 mm hoch), mit automatischer Dichtung, für 8 / 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

Werkstoffe/Oberflächen Studio Classic:

- Aluminium EV 1 elox. (silber) Aluminium ähnl. Niro matt elox.
- Aluminium EV 3 elox. (messingfarbig)
- Aluminium weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Aluminium Sondereloxal ...
- Aluminium Sonderfarbe ...

Artikelnummer: 5702

Menge:

EP:

GP: