

1 DORMA Deutschland GmbH**1.1 ARCOS Studio (EN)****1.1.1 ARCOS Studio**

DORMA ARCOS Studio

ARCOS Studio Glastürschloss mit ARCOS spezifischer Bogengeometrie, horizontal im Glasblatt auslaufend nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des Riegels – bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257), für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe.

Drückeraufnahme:

- vorgerichtet für Drücker mit Rosette (Rosette liegt eingelassen in Bogengeometrie)
- mit Drückerführung (Drückerführung liegt eingelassen in Bogengeometrie)

Schlossausführung:

- unverschließbar
- unverschließbar Drücker vorn
- Buntbart
- PZ-vorgerichtet
- vorger. für KABA-Zylinder
- WC mit Riegelolive und Schauscheibe (nur für Schloßversionen mit Drückerführung möglich)

ARCOS Drücker:

- Drücker mit Rosette (ARCOS spezifische Bogengeometrie)
- Drücker für Drückerführung (ARCOS spezifische Bogengeometrie)
- ARCOS Studio Gegenkasten (mit Anschlag) fortgeführte Geometrie des ARCOS Studio Glastürschlosses (Schloss und Gegenkasten ergeben einen Bogen)

ARCOS Studio Bänder mit ARCOS spezifischer Bogengeometrie:

- Standard – max. 45 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite, für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe
- Standard – max. 45 Kg Flügelgewicht/max, 1000 mm Flügelbreite, für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe
- Futterstück – für 28-40 mm Falztiefe – Falztiefe: ... bitte angeben (max. 38 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite)

Zubehör:

- untere Türschiene zum Aufstecken (53 mm hoch) () für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- mit Bürstendichtung
- ohne Bürstendichtung
- untere Türschiene zum Aufstecken (75 mm hoch), mit automatischer Dichtung () für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben
- untere Türschiene zum Aufkleben (35 mm hoch), mit automatischer Dichtung, für 8 / 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

Werkstoffe/Oberflächen ARCOS Studio:

- Aluminium EV 1 Deko elox. (silber) () Aluminium ähnl. Niro matt elox.
- Aluminium silberglanz elox.
- Aluminium EV 3 elox. (messingfarbig)
- Aluminium weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Aluminium Sondereloxal ...
- Aluminium Sonderfarbe ...
- Messing poliert lackiert (nur für Schloßversionen mit Drückerführung möglich)
- Messing glanzverchromt (nur für Schloßversionen mit Drückerführung möglich)

Artikelnummer: 5624

Menge:

EP:

GP: