

1 DORMA Deutschland GmbH
1.1 TV 100 / TV 100 DCW® (EN)
1.1.1 TV 100 / TV 100 DCW®

TV 100 Türverriegelung

Mit Sabotage- und Türüberwachungskontakten sowie integrierter zwangsgeführter Überwachung auf aktiven/inaktiven Zustand. Korrosions- und sabotagegeschütztes Metallgehäuse im Contur Design, lackiert. Lieferung einschließlich Halter, Futterplattenset und Schraubenbeutel. Zuhaltkraft gemäß EltVTR bei lastunabhängiger klemmfreier Entriegelung. Zum wahlweisen Anschluss an Türterminals mit integrierter Steuer-/ Anschlussplatine TL-S 5 N/TL-S 55 UP sowie mittels separatem TV DCW® Adapter/DCW® Universaladapter an das Türmanagementsystem TMS.

Varianten / Technische Daten

Abmessungen (B x H x T): ca. 190 x 58 x 87 mm

Spannungsversorgung: 24 V DC ±10 %

Stromaufnahme max.: ca. 250 mA

Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC; 0,5 A induktiv, 24 V DC; 1,0 A ohmsch

Kabelempfehlung: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

- () TV 101 silberfarbig
- () TV 103 dunkelbraun
- () TV 111 weiß (vgl. RAL 9016)
- () TV 104 Edelstahl-Design
- () TV 199 Sonderfarbe

Optionales Zubehör, gesondert zu bestellen:

- TV-Z 01 Futterplattenset
- TV-Z 1xx Befestigungseinheit für flächenbündige Türen
- TV-Z 015 Befestigungseinheit für schmale Stahl- und Holzzargen
- TV DCW® Adapter/DCW® Universaladapter

Lieferumfang

1 x Türverriegelung TV 1xx 1 x Installationsdokumentation

Fabrikat DORMA

Typ TV 1xx Türverriegelung

Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

Artikelnummer: 13323

Menge: **EP:** **GP:**