

1 DORMA Deutschland GmbH**1.1 TV 500 / TV 500 DCW® (EN)****1.1.1 TV 500 / TV 500 DCW®**

TV 500 Türverriegelung für den verdeckten Zargeneinbau

Türverriegelung/Fluchttüröffner mit integrierten Rückmeldekontakten zur Überwachung der Zustände „TV aktiv/inaktiv“ sowie „Tür offen/geschlossen“. Alle Varianten mit justierbarer Falle. Lieferung mit angeschraubten Schließblech und Montageschrauben. Lastunabhängige klemmfreie Entriegelung, Zuhaltkraft gemäß EITVTR. Zum wahlweisen Anschluss an Türterminals mit integrierten Steuer-/Anschlussplatinen TL-S 5/55 sowie mittels TV DCW® Adapter/DCW® Universaladapter an alle TMS Systeme.

Varianten / Technische Daten

Abmessungen (B x H x T) ca.:

TV 50x (ohne Schließblech): 23,5 x 134 x 39 mm

TV 507/508 (ohne Schließblech): 33 x 134 x 39 mm

Anschlusswerte: 24 V DC +/-5 %

Stromaufnahme max.: 58 mA

Kontaktbelastbarkeit: 24 V DC, 0,5 A induktiv, 24 V DC, 1,0 A ohmsch

Kabelempfehlung: I-Y(ST) Y4 x 2 x 0,6

Mit Winkelschließblech 30 x 48 x 220 x 3 mm für Falztüren

() TV 501 DIN-L

() TV 502 DIN-R

Mit Flachschießblech 25 x 200 x 3 mm für Stumpftüren

() TV 505 DIN-L

() TV 506 DIN-R

Mit Flachschießblech 35 x 200 x 3 mm und Easy Adapt Fallenführung

() TV 507 DIN-L, mit Fallenführung Easy Adapt

() TV 508 DIN-R, mit Fallenführung Easy Adapt

Erforderliches Zubehör, gesondert zu bestellen:

- TV-Z 510 Einsteckfallenschloss

- Türkontakt TK

Optionales Zubehör, gesondert zu bestellen:

- TV DCW® Adapter/DCW® Universaladapter

Lieferumfang

1 x Türverriegelung TV 50x

1 x Installationsdokumentation

Fabrikat DORMA

Typ TV 50x Türverriegelung für den verdeckten Zargeneinbau

Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

Artikelnummer: 13333

Menge:

EP:

GP: