

1 DORMA Deutschland GmbH**1.1 Junior Office Classic (EN)****1.1.1 Junior Office Classic**

DORMA Junior Office Classic

Junior Office Classic Glastürschloß nach DIN 18 251, Klasse 3, hinsichtlich Typprüfung (200.000 Betätigungen der Fallenfunktion und 50.000 Betätigungen des Riegels – bei fest montiertem Beschlag nach DIN 18 257). Ein Großteil der Schösser aus der Office Serie wurde von einem neutralen Prüfungsinstitut mit 500.000 Bewegungszyklen der Fallenfunktion und 100.000 Bewegungszyklen des Riegels erfolgreich getestet. Außenabmessungen B105xH175xT37 rechteckige Kappenform. Für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe.

Drückeraufnahme:

vorgerichtet für Drücker mit Rosette mit Drückerführung

Schlossausführung:

PZ-vorgerichtet

Drücker:

für Drückerführung

Edelstahlrücker, Rundform – 90 Grad gekröpft Flachformrücker Wechselgarnitur mit Flachformrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift

Rundformrücker Wechselgarnitur mit Rundformrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift Drücker-/Knopfgarnitur mit Rundformrücker und Drehknopf – mit Funktion Drehknopfgarnitur mit Rosetten

Rundformrücker Wechselgarnitur mit Rundformrücker und frei drehbarem Knopf – ohne Funktion - auf Wechselstift

Drücker-/Knopfgarnitur mit Rundformrücker und Drehknopf – mit Funktion

Junior Office Classic Gegenkasten (mit Anschlag), Außenabmessungen wie Junior Office Classic Glastürschloß, rechteckige Kappenform

Junior Office Classic Bänder, Außenabmessungen B87xH86 rechteckige Kappenform, für 8 mm Glasdicke und 24 mm Falztiefe bzw. für 10 mm Glasdicke und 26 mm Falztiefe:

Standard – max. 55 Kg Flügelgewicht/ max. 1000 mm Flügelbreite

Standard jedoch für 40 mm Falztiefe - Glasstärke: ... bitte angeben (max. 45 Kg Flügelgewicht/ max. 1000 mm Flügelbreite)

mit Kugeldrucklager – max. 60 Kg Flügelgewicht/ max. 1000 mm Flügelbreite

mit Kugeldrucklager – jedoch für 40 mm Falztiefe - Glasstärke: ... bitte angeben (max. 45 Kg Flügelgewicht) / max. 1000 mm Flügelbreite

mit Rahmenteil für Stahlzarge und Kugeldrucklager - max. 60 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite

mit Rahmenteil für Holzzarge und Kugeldrucklager - max. 60 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite

mit Rahmenteil für 120er Zargentasche und Kugeldrucklager - max. 60 Kg Flügelgewicht/ max. 1000 mm Flügelbreite

Objektband mit Rahmenteil für 160er Zargentasche (VN 7608/160 3D oder VZK 060-1/3) und Kugeldrucklager - max. 70 Kg Flügelgewicht/max. 1200 mm Flügelbreite

Spezialband mit Rahmenteil für zargenunabhängige Türen, mit Bandlappen zum Anschrauben in Leibung (max. 40 Kg Flügelgewicht/max. 1000 mm Flügelbreite)

Zubehör:

untere Türschiene zum Aufstecken (53 mm hoch) für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

mit Bürstendichtung

ohne Bürstendichtung

untere Türschiene zum Aufstecken (75 mm hoch), mit automatischer Dichtung für 8 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

für 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

untere Türschiene zum Aufkleben (35 mm hoch), mit automatischer Dichtung, für 8 / 10 mm Glasdicke, Flügelbreite ... mm bitte angeben

Werkstoffe/Oberflächen Junior Office Classic:

- Aluminium EV 1 elox. (silber) Aluminium ähnl. Niro matt elox.
- Aluminium EV 3 elox. (messingfarbig)
- Aluminium weiß pulverbeschichtet (RAL 9016)
- Aluminium Sondereloxal ... Aluminium Sonderfarbe ...

Artikelnummer: 5719

Menge: **EP:** **GP:**