

1 DORMA Deutschland GmbH
1.1 BEYOND (EN)
1.1.1 BEYOND

DORMA BEYOND Drehen

Drehtürsystem auf Basis eines Rundrohrsystems von nur 40 mm, gefertigt aus LM eloxiert, das Rundrohr umfasst einseitig vertikal den Glasflügel und bildet gleichzeitig unten und oben den Drehpunkt, dadurch wird ein Drehpunkt von nur 22 mm erreicht, bei durchgehender Drehstange wird hier an der Nebenschließkante der Tür eine Klemmfreiheit erreicht. Für 10 und 12 mm Glas, max. Türgewicht 80 kg, max. Türgröße 1000 x 2200 mm.

1. BEYOND mit Drehbeschlägen in Kurzausführung, Drehbeschlaglänge je 173 mm:
1.1. Set für einflügelige Türen, bestehend aus: 1 oberer Drehbeschlag mit Zapfen 15 mm, 1 unterer Drehbeschlag mit flachkonischem Einsatz für BTS oder Bodenlager:

- für 10 mm Glas
- für 12 mm Glas
- Aluminium EV 1 Deko
- Aluminium ähnlich NIRO matt

Zubehör:

- oberes Einbaudrehlager
- Exzentrerschließbuche
- unteres Bodendrehlager mit Rundachse
- DORMA BTS 84
- DORMA BTS 75 V

1 Stück Türflügel:

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

1.2. Set für Tür mit Oberlicht oder mit Oberlicht und Seitenteil(en), bestehend aus Set 1.1., zusätzlich, Zur Befestigung von Oberlicht und Seitenteilen siehe auch Ausschreibungstext Wandanschlussprofil:

- BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder (bei Wand an Drehpunktseite der Tür)
 - für 10 mm Glas
 - für 12 mm Glas
 - BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder (bei Seitenteil an Drehpunktseite der Tür)
 - für 10 mm Glas
 - für 12 mm Glas
 - BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz (bei Seitenteil an Schließseite der Tür)
- für 10 und 12 mm Glas

1 Stück Türflügel:

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

1 Stück Oberlicht:

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

...Stück Seitenteil (Drehpunktseite):

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

... Stück Seitenteil (Schließseite):

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

2. BEYOND – mit durchgehender Drehstange für absolute Klemmfreiheit:

2.1. Set für einflügelige Türen bestehend aus: Drehstange, oben mit Zapfen 15 mm, unten mit

flachkonischem Einsatz für BTS oder Bodenlager:

- für 10 mm Glas
- für 12 mm Glas
- Aluminium EV 1 Deko
- Aluminium ähnlich NIRO matt

Zubehör:

- oberes Einbaudrehlager
- Exzentrerschließbuche
- unteres Bodendrehlager mit Rundachse
- DORMA BTS 84
- DORMA BTS 75 V

1 Stck. Türflügel:

- Breite =... mm
- Höhe =...mm

2.2. Set für Tür mit Oberlicht oder mit Oberlicht und Seitenteil(en)

Bestehend aus Set 2.1., zur Befestigung von Oberlicht und Seitenteilen siehe auch Ausschreibungstext Wandanschlussprofil. Zusätzlich:

- BEYOND Oberlichtbeschlag Wandverbinder (bei Wand an Drehpunktseite der Tür)
- für 10 mm Glas
- für 12 mm Glas
- BEYOND Oberlichtbeschlag Glasverbinder (bei Seitenteil an Drehpunktseite der Tür)
- für 10 mm Glas
- für 12 mm Glas
- BEYOND Glasverbinder, Kunststoff schwarz (bei Seitenteil an Schließseite der Tür) für 10 und 12 mm Glas

1 Stück Türflügel:

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

1 Stück Oberlicht:

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

... Stück Seitenteil (Drehpunktseite):

- Breite =... mm
- Höhe =... mm

... Stück Seitenteil (Schließseite)

- Breite =... mm
- Höhe =...mm

Zubehör:

BEYOND Stoßgriff für 10 und 12 mm Glas

- Länge 450 mm
- Länge 600 mm
- Länge 900 mm
- Aluminium EV 1 Deko
- Aluminium ähnlich NIRO matt

ARCOS Stoßgriff für 8, 10 und 12 mm Glas:

- Länge 350 mm
- Länge 750 mm
- Aluminium EV 1 Deko
- Edelstahl matt

Artikelnummer: 5734

Menge:

EP:

GP: