

**1 DORMA Deutschland GmbH****1.1 SVP 5000 (EN)****1.1.1 SVP 5000**

SVP 5000 Selbstverriegelndes Panikschloss

SVP 5xxx, selbstverriegelndes Panik-Schloss mit mechanischer Ablaufsicherung. Duisburgfunktion, kompatibel mit Elektronik- und Freilaufzylindern. Zweipunktverriegelung durch Federvorspannung nach Türschließung. Dreistufige Riegelsicherung. Universal-Steuerfalle (24 mm Stulp-Varianten DIN links und DIN rechts verwendbar), Panikentriegelung über Drücker, Wechsel zur Entriegelung von außen. Stahlriegel 20 mm ausschließend. 9 mm Vierkantnuss. Korrosionsgeschützter Schlosskasten in DIN-Abmessungen, Stulp und zum Lieferumfang gehörendes Schließblech aus Edelstahl.

Varianten / Technische Daten:

Vollblattschlösser

( ) SVP 5251

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür ( ) SVP 5252

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür

( ) SVP 5257/58

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 55 mm, Stulp 235 x 24 mm, Lappenschließblech für DIN-L/R Stumpftür

( ) SVP 5261

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür ( ) SVP 5262

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür ( ) SVP 5267/68

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 24 mm, Lappenschließblech für DIN-L/R Stumpftür

( ) SVP 5271

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür ( ) SVP 5272

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür ( ) SVP 5277/78

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 24 mm, Lappenschließblech für DIN-L/R Stumpftür ( ) SVP 5281

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür ( ) SVP 5282

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 80 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür

( ) SVP 5291

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür ( ) SVP 5292

PZ-gelocht, Entfernung 72 mm, Dornmaß 100 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür ( ) SVP 5361

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür

( ) SVP 5362

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-R Falztür

( ) SVP 5367/68

RZ-gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 60 mm, Stulp 235 x 24 mm, Lappenschließblech für DIN-L/R Stumpftür

( ) SVP 5371

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 20 mm, Winkelschließblech für DIN-L Falztür

( ) SVP 5372

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 20 mm,  
Winkelschließblech für DIN-R Falztür

( ) SVP 5377/78

RZ-gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 65 mm, Stulp 235 x 24 mm,  
Lappenschließblech für DIN-L/R Stumpftür

( ) SVP 5381

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 80 mm, Stulp 235 x 20 mm,  
Winkelschließblech für DIN-L Falztür

( ) SVP 5382

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 74 mm, Dornmaß 80 mm, Stulp 235 x 20 mm,  
Winkelschließblech für DIN-R Falztür

#### Rohrrahmenschlösser

( ) SVP 5719

PZ-gelocht, Entfernung 92 mm, Dornmaß 35 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm, Stulp 270 x 24 mm  
und Lappenschließblech universell für linke und rechte Profilrahmentür

( ) SVP 5739

PZ-gelocht, Entfernung 92 mm, Dornmaß 45 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm, Stulp 270 x 24 mm  
und Lappenschließblech universell für linke und rechte Profilrahmentür

( ) SVP 5819

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 94 mm, Dornmaß 35 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm, Stulp 270  
x 24 mm und Lappenschließblech universell für linke und rechte Profilrahmentür

( ) SVP 5839

RZ gelocht, 22 mm Ø, Entfernung 94 mm, Dornmaß 45 mm, Hinterdornmaß 15,5 mm, Stulp 270  
x 24 mm und Lappenschließblech universell für linke und rechte Profilrahmentür

#### Lieferumfang

1 x SVP 5000

1 x Installationsdokumentation

#### Fabrikat DORMA

Typ SVP 5000 Selbstverriegeltes Panikschloss

#### Dienstleistungshinweis

Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

**Artikelnummer:** 13274

**Menge:** ..... **EP:** ..... **GP:** .....