

1 DORMA Deutschland GmbH**1.1 M-SVP 2000 (EN)****1.1.1 M-SVP 2000**

M-SVP 2000 Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion, je einem Schwenkriegel oben und unten für besonders kräftige Zuhaltung der Tür und 20 mm ausschließendem Mittenriegel. Hoher Einbruchschutz bis Widerstandsklasse WK-4 in geeigneten Türsystemen erreichbar.

Motorische Entriegelung (Kurzzeit- und Dauerentriegelung, sowie zusätzliche Tagesfallenfunktion) über Zutrittskontrollsysteme, Wechselfunktion zur Entriegelung per Schlüssel von außen. Die integrierte Panikfunktion ermöglicht jederzeit eine Öffnung in Fluchrichtung durch einfache Betätigung des Türdrückers. Die motorische Selbstverriegelung erfolgt automatisch beim Schließen der Tür.

Anschluss von externen Zutrittskontrollsystemen möglich, für den Einsatz in FWS-Systemen ausgelegt.

Strom- und Datenübertragung über Stößelkontakte, kein Kabelübergang erforderlich. Alle Komponenten (Steuerung, Netzteil, Stößelkontakte) vorgerichtet zur Integration in den Türrahmen bzw. das Türblatt, optische und akustische Signalisierung des Verriegelungszustands. Schwenk- und Mittenriegel aus Stahl, Mittenriegel 20 mm ausschließend. 9 mm Vierkantnuss.

FZG gekennzeichneter Freilaufzylinder mit Zwangsentkupplung erforderlich. Arbeitsspannung 12 V DC.

Zur Verwendung in Holz-, Kunststoff-, Stahl- und Aluminiumtüren. Zugelassen in Notausgangstüren gemäß EN 179, für den Einsatz in Feuer- und Rauchschutztüren geeignet. Liefersets bestehend aus M-SVP 2000 Schloss, Schließleiste oder -teilen und Zubehör, Kabel und Kabelführungen, Stößelkontakt, Steuerung und Netzteil, Montageanleitung und Fräszeichnung

Varianten / Technische Daten

() M-SVP 2000 UU6 DIN L PZ () M-SVP 2000 UU6 DIN R PZ

() M-SVP 2000 UU6 DIN L RZ

() M-SVP 2000 UU6 DIN R RZ

Einbau möglich in Profilsystem: Forster Presto 60, Heroal Serie 82/90, Hueck BSC T30, Schüco ADS 60 HD, Schüco ADS 70 HD, Schüco ADS 75 HD, Schüco ADS 90 BR, Schüco Royal S50, Schüco Royal S50N, Schüco Royal RS65, Schüco Royal S65, Schüco Royal S70, Schüco Royal S70N, Wicona FP T30

Dornmaß 35 mm, Entfernung PZ = 92 mm bzw. RZ = 94 mm, U-Stulp 6 x 24 x 2.170 mm, U-Schließleiste 5,5 x 24 mm

() M-SVP 2000 UU6,7 DIN L PZ

() M-SVP 2000 UU6,7 DIN R PZ Einbau möglich in Profilsystem: Ferro Wicstyle 55N, Ferro Wicstyle 70*, Ferro Wicstyle 70FP*, Heroal Serie 065, Heroal Serie 090, Heroal Serie 110 / 110 ES, Reyners CS 68 (mit Unterplatte Art. 15200101), Wicona Wicstyle 60N, Wicona Wicstyle 70NFP

Dornmaß 35 mm, Entfernung 92 mm, U-Stulp 6,7 x 24 x 2.170 mm, U-Schließleiste 5,5 x 24 mm

() M-SVP 2000 UF DIN L PZ () M-SVP 2000 UF DIN R PZ () M-SVP 2000 UF DIN L RZ

() M-SVP 2000 UF DIN R RZ Einbau möglich in Profilsystem: Alcoa AA 720, Akotherm AT 730, Akotherm AT 740, Forster Presto 60, Heroal Serie 020, Heroal Serie 025, Klauke Baureihe 77 Dornmaß 35 mm, Entfernung PZ = 92 mm bzw. RZ = 94 mm, U-Stulp 6 x 24 x 2.170 mm, Flach-Schließleiste 3 x 24 mm

() M-SVP 2000 40 UF DIN L PZ () M-SVP 2000 40 UF DIN R PZ

() M-SVP 2000 40 UF DIN L RZ

() M-SVP 2000 40 UF DIN R RZ

Einbau möglich in Profilsystem: Forster Presto 60, Heroal Serie 020, Groke GT 190

Dornmaß 40 mm, Entfernung PZ = 92 mm bzw. RZ = 94 mm, U-Stulp 6 x 24 x 2.170 mm, Flach-Schließleiste 3 x 24 mm

() M-SVP 2000 UF 65/72 DIN L PZ () M-SVP 2000 UF 65/72 DIN R PZ Dornmaß 65 mm, Entfernung PZ = 72 mm, U-Stulp 6 x 24 x 2.170 mm, Flach-Schließleiste 3 x 24 mm

() M-SVP 2000 UF ST24 DIN L PZ () M-SVP 2000 UF ST24 DIN R PZ

Einbau möglich in Profilsystem: Forster fuego light, Forster Presto 60 (ST), Heroal Serie 20
Dornmaß 40 mm, Entfernung PZ = 92 mm, U-Stulp 6 x 24 x 2.170 mm, Schließteile 3 x 24 mm
() M-SVP 2000 FF DIN L PZ () M-SVP 2000 FF DIN R PZ () M-SVP 2000 FF DIN L RZ () M-SVP 2000 FF DIN R RZ
Einbau möglich in Profilsystem: Alcoa AA 610, Alcoa AA 611, Hörmann-Aluminium TC80, Hueck 1.0, Jansen Janisol 2 (T30)*, Wicona Wicstyle 65 evo, Wicona Wicstyle 65N, Wicona Wicstyle 75 evo (mit 24 mm Stulp-/Schließleistenaufnahmepprofil), Wicona Wicstyle 77, Wicona Wicstyle 88

Dornmaß 35 mm, Entfernung PZ = 92 mm bzw. RZ = 94 mm,
Flach-Stulp 3 x 24 x 2.170 mm, Flach-Schließleiste 3 x 24 mm

() M-SVP 2000 45 FF DIN L PZ

() M-SVP 2000 45 FF DIN R PZ

Einbau möglich in Profilsystem: Hörmann-Aluminium TC80, Hueck 1.0, Wicona Wicstyle 65, Wicona Wicstyle 65N, Wicona Wicstyle 77

Dornmaß 45 mm, Entfernung 92 mm, Flach-Stulp 3 x 24 x 2.170 mm, Flach-Schließleiste 3 x 24 mm

() M-SVP 2000 FF ST28 DIN L PZ () M-SVP 2000 FF ST28 DIN R PZ

Einbau möglich in Profilsystem: Schüco ADS 65 NI.SP, Schüco ADS 80 FR30

Dornmaß 35 mm, Entfernung PZ 92, Flach-Stulp 2,5 x 28 x 2.170 mm, Schließteile 2,5 x 28 mm, Unterplatten 3 x 28 mm

() M-SVP 2000 FF ST29 DIN L PZ () M-SVP 2000 FF ST29 DIN R PZ

() M-SVP 2000 FF ST29 DIN L RZ () M-SVP 2000 FF ST29 DIN R RZ
Einbau möglich in

Profilsystem: Forster Unico

Dornmaß 35 mm, Entfernung PZ = 92 mm bzw. RZ = 94 mm, Flach-Stulp 2,5 x 29,5 x 2.170 mm, Schließteile 2,5 x 29,5 mm

() M-SVP 2000 H 55 / 92 DIN L PZ

() M-SVP 2000 H 55 / 92 DIN R PZ zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 55 mm, Entfernung 92 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

() M-SVP 2000 H 65 / 92 DIN L PZ () M-SVP 2000 H 65 / 92 DIN R PZ

zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 65 mm, Entfernung 92 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

() M-SVP 2000 H 55 / 72 DIN L PZ

() M-SVP 2000 H 55 / 72 DIN R PZ zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 55 mm, Entfernung 72 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

() M-SVP 2000 H 65 / 72 DIN L PZ () M-SVP 2000 H 65 / 72 DIN R PZ zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 65 mm, Entfernung 72 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

() M-SVP 2000 H 65 / 74 DIN L RZ () M-SVP 2000 H 65 / 74 DIN R RZ zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 65 mm, Entfernung 72 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

() M-SVP 2000 H 80 / 72 DIN L PZ () M-SVP 2000 H 80 / 72 DIN R PZ zur Verwendung in Holztüren

Dornmaß 80 mm, Entfernung 72 mm, Flach-Stulp 2,7 x 20 x 2.170 mm, Schließteile 8,5 x 20 mm

Lieferumfang

1 x M-SVP 2000 Schloss

1 x Schließleiste oder -teile

1 x Kabel und Kabelführungen und Zubehör

1 x Stößelkontakt inkl. Kontaktfläche

1 x Steuerung zum Einbau in den Türrahmen

1 x Netzteil zum Einbau in den Türrahmen

1 x Montageanleitung inkl. Fräszeichnung.

Fabrikat DORMA Typ M-SVP 2000 Selbstverriegelndes Mehrpunkt-Motorschloss mit Panikfunktion

Dienstleistungshinweis
Installation und Inbetriebnahme sind nicht enthalten

Artikelnummer: 13280

Menge: **EP:** **GP:**