

## DORMA ITS 96 N

*DORMA ferme-porte encastré à bras à glissière ITS 96 N.*

Portes pourvues d'un ferme-porte multifonctionnel avec amortisseur hydraulique et d'un bras à glissière.

La **résistance d'ouverture est dégressive grâce à une came en forme de cœur**. Le ferme-porte est à **intégrer de façon invisible**, dans l'épaisseur de la porte, à condition que celle-ci mesure au moins **40 mm** pour le EN 2-4 et à partir de 50 mm pour le EN 3-6. Le ferme-porte est réversible pour porte gauche - droite. Le ferme-porte a comme dimensions 42 x 32 x 277 mm pour les forces EN 2-4 et 51 x 39,5 x 291 mm pour les forces EN 3-6.

**Force de fermeture** - forces EN 2-4 pour une largeur de porte jusqu'à 1.100 mm et forces EN 3-6 pour largeur de porte jusqu'à 1.400 mm. Il est **réglable** en continu au moyen d'une vis accessible à la partie supérieure du ferme-porte. La **vitesse de fermeture** est indépendante des variations de température et réglable en continu de 120 à 7 degrés. **L'à-coup final** est réglable de 7 à 0 degré. Le **limitateur mécanique d'ouverture dans la glissière**, est réglable entre 80 et 120 degrés et protège, lors de l'utilisation normale, mur et porte contre dégâts.

Accessoires:

vide entre dormant et feuille de porte:

- 8,5 à 12 mm: ITS 96 axe standard
- 12,5 à 16 mm: ITS 96 axe 4 mm
- 16,5 à 20 mm: ITS 96 axe 8 mm.

Poids maximum de vantail:

- ITS 96, EN 2-4 : 100 kg
- ITS 96, EN 3-6 : 180 kg

**Le ferme-porte DORMA ITS 96, EN 3-6 est agréé pour portes coupe-feu avec une épaisseur de 50mm et le ferme-porte ITS 96, EN 2-4 est agréé pour portes coupe-feu avec une épaisseur de 40mm de plusieurs fabricants de portes. Pour portes avec un cadre en bois ou métallique.**