

DORMA CS 80 MAGNEO

Le DORMA CS 80 MAGNEO convient pour des portes coulissantes à simple vantail.

- Opérateur en aluminium pour portes intérieurs, technologie à entraînement magnétique.
- Module de commande avec contrôle permanent via microprocesseur.
- Contrôle électronique de la position de porte avec fonction d'inversion de mouvement en cas d'anomalie.
- Accès manuel facile en cas de coupure de courant.
- Fonctions de série : "Manuel - Ouverture permanente - Automatique".
- Fonction "Push & Go" standard
- Application "Low Energy" qui ne nécessite pas de détecteurs de sécurité.
- Tous les paramètres peuvent être réglés via microprocesseur.
- Le support et les fixations doivent être adéquates pour le montage de l'opérateur.
- Pour portes en verre ou sans cadre, en bois ou métalliques de 20 à 80 kg.
- L'opérateur coulissant convient pour des portes intérieures.
- Cet opérateur coulissant ne convient pas pour des portes RF ni pour des portes extérieures.

Caractéristiques techniques générales :

- Poids de vantail: 20 à 80 kg
- Hauteur (montage en applique):
 - manet: 62 mm
 - autre: 75 mm
- Profondeur (encastré): 60 mm (en applique) ou 50 mm
- Largeur de passage minimum: 650 mm
- Hauteur de vantail maximum: 3000 mm
- Tension d'alimentation: 220-230 V AC \pm 10 % / 50-60 Hz
- Consommation d'énergie: 60 W maxi
- Consommation d'énergie mode standby: 3,2 W
- Protection: IP 20
- Niveau sonore en service: max. 55 db (A)

Marque de contrôle:

- CE-déclaration: Directive basse tension: 2006/95/EG
Directive EMC: 2004/108/EG
- Normes Européennes harmonisées:
 - EN EN60950-1 EN954 BGR232 EN
 - ISO12100-1 EN61000-3-2 EN61000-6-2 EN60335-1
 - EN61000-3-3 EN61000-6-3
- Certificat de sécurité TUV: DIN18650-1:2005 DIN18650-2:2005
BGR232:2003 DIN EN60335-1:2007

Caractéristiques techniques spécifiques :

- Type de vantail:
 - Vantail en verre avec ferrures MANET – montage en applique
 - Vantail en verre avec ferrures MANET – montage encastré
 - Vantail en verre avec ferrures MANET – montage en applique sur vitrage trempé
 - Vantail en verre avec pince à vitrage – montage en applique
 - Vantail en verre avec pince à vitrage – montage encastré
 - Vantail en bois – montage en applique
 - Vantail en bois – montage encastré
- Largeur de vantail:
 - Largeur: max. 875 mm.
 - Largeur: max. 1000 mm.
 - Largeur: max. 1125 mm.
- Possibilités de raccordement:
 - Radar unidirectionnel
 - Radar bidirectionnel
 - Module d'encastrement pour radar
 - Détecteur d'ouverture sans contact d'une portée entre 10 et 50cm.
 - Bouton poussoir (en applique ou encastré) en pvc
 - Bouton poussoir (en applique ou encastré) en aluminium "inox-look"
 - Contacteur à coude (en applique ou encastré) en aluminium "inox-look"
 - Télécommande