

## TS 92 N

*Ferme-porte à bras à glissière standard TS 92 N.*

Portes pourvues d'un **ferme-porte multifonctionnel à bras à glissière universel à transmission linéaire par came en forme de cœur asymétrique**. Le corps du ferme-porte à came est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion. Modèle identique pour portes gauche et droite. La console de montage avec groupe de perçage universel permet une fixation optimale sur presque chaque type de porte. **Phase de fermeture** ( 180° - 15° ) et le-**coup final** (15 - 0 degrés) **contrôlée et réglable** en continu par la valve. Chaque fonction est réglable séparément. Ferme-porte et glissière doté d'un design cubique et caches d'extrémités perforée et intégrés au capot du ferme-porte. **Force de fermeture réglable** en continu entre EN 2-4 (dim. 65 x 47 x 279mm) pour portes normales avec largeur jusqu'à 1.100 mm.

Accessoires:

- dispositif d'arrêt mécanique RF (interdit sur porte coupe feu)
- limiteur d'ouverture
- cavalier pour porte en verre

Finitions:

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- couleur spéciale ( RAL \_\_\_\_\_ )
- brun foncé
- inox design (bras principal :inox type 1.4301), coiffe et bras coulissant :
  - inox-look
- laiton poli

Montage:

- **TS 92 B** : montage sur vantail, côté paumelles ou montage sur huisserie, côté opposé aux paumelles.
- **TS 92 G** : montage sur vantail, côté opposé aux paumelles ou montage sur dormant, côté paumelles.