

TS 83 BC/ÖD + DC/SV

Ferme-porte avec bras plat et retardement à la fermeture TS 83 BC/ÖD

Portes pourvues d'un **ferme-porte thermoconstant**, dont la course de fermeture se fera hydrauliquement dès 180 degrés. Le **retardement à la fermeture** est établi progressivement entre 180° et 70° par une deuxième valve. La **force de fermeture** est facilement **réglable** par peu de tours effectués avec une clé Allen. L'appareil est disponible en deux rayons de force, notamment force EN 3-6 pour portes jusqu'à 1.400 mm et force EN 7 pour portes jusqu'à 1.600 mm. Le corps du ferme-porte, plat et esthétique, est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion. L'appareil, dimensions 245 x 46 x 60 mm (EN 7 = 293 x 47,5 x 60 mm), est fixé invisiblement grâce au recouvrement par une glissière décorative et sera prévu pour le montage sur portes gauche ou droite sans modification de son mécanisme.

La vitesse de fermeture est réglable en continu dans la plage de 15° à 0° et **l'à-coup final** est réglable par le bras entre 7° et 0°.

Variantes :

- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés
- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable et **déclenchable** entre 80 et 150 degrés.

Finitions possibles:

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- brun foncé
- couleur spéciale (RAL _____)