

## TS 83 BC/ÖD

### *Ferme-porte avec bras plat TS 83 BC/ÖD*

Portes pourvues d'un ferme-porte thermoconstant, dont la course de fermeture se fera hydrauliquement dès 180 degrés. L'appareil a une sécurité incorporée ( **freinage à l'ouverture** ) contre une ouverture intempestive, commençant à un angle d'ouverture de 70 degrés.

L'appareil est disponible en deux rayons de force de fermeture, notamment force EN 3-6 (force réglable en continu par une vis de réglable) pour portes jusqu'à 1.400 mm et force EN 7 pour portes jusqu'à 1.600 mm. Le corps du ferme-porte, plat et esthétique, est coulé en une pièce et la composition en alliage aluminium garantit une très haute résistance à la corrosion. L'appareil, dimensions 245 x 46 x 60 mm (EN 7 = 293 x 47,5 x 60 mm), est fixé invisiblement grâce au recouvrement par une glissière décorative et est prévu pour le montage sur portes gauches ou droites sans modification de son mécanisme.

**La vitesse de fermeture** est réglable en continu dans la plage de 15° à 0°. **Puissance de l'à-coup final** est réglable par la position du bras entre 7° et 0°.

Variantes:

- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable entre 80 et 150 degrés
- le ferme-porte est équipé d'un **bras d'arrêt** réglable et **déclenchable** entre 80 et 150 degrés.

Finitions possibles:

- argent
- blanc (RAL 9016)
- blanc (RAL 9010)
- brun foncé
- couleur spéciale ( RAL \_\_\_\_\_ )