

## DORMA 762 Serrure à gorge à entailler

Portes équipées de serrure à une gorge à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Carré de noix à ressort mesure 8 mm. **Le lançant est utilisable à droite et à gauche**. La largeur de la tête, modèle rectangulaire ou arrondi est de 18, 20 ou 24 mm.

Entraxe : 72 mm

Entrée D : 45, 50, 55, 60, 65, 70 ou 80 mm.

Surface de la tête: oxyde jaune d'acier passivé / acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec:

- surface de la tête en acier galvanisé
- surface de la tête en acier nickelé
- carré de noix de 9 mm / 10 mm
- pêne lançant à amortissement du bruit
- blocage du pêne lançant à partir de 55 mm d'entrée

## DORMA 763 Serrure à gorge à entailler

Portes équipées de serrure à une gorge à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Carré de noix à ressort mesure 8 mm. Le lançant est utilisable DIN droite ou DIN gauche. La largeur de la tête, modèle arrondi est de 20 ou 24 mm.

Entraxe : 72 mm

Entrée D : 55, 60 ou 65 mm.

Surface de la tête : acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête laqué argent
- carré de noix de 9 mm

## DORMA 756 pour cylindre 22 mm

Portes équipées de serrure pour cylindre KABA/KESO à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Carré de noix mesure 8 mm. **Le lançant est utilisable à droite et à gauche**. La largeur de la tête, modèle rectangulaire ou arrondi est de 18, 20 ou 24 mm.

Entrée D : 45, 50, 55, 60, 65, 70 ou 80 mm.

Surface de la tête: oxyde jaune d'acier passivé / acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec:

- surface de la tête en acier galvanisé
- surface de la tête en acier nickelé
- carré de noix 9 mm / 10 mm
- pêne lançant à amortissement du bruit
- blocage du pêne lançant à partir de 55 mm d'entrée

## DORMA 753 pour cylindre 22 mm

Portes équipées de serrure pour cylindre KABA/KESO à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli.

Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures.

L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Carré de noix mesure 8 mm.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

Le lançant est utilisable DIN droite ou DIN gauche. La largeur de la tête, modèle arrondi est de 20 ou 24 mm.

Entrée D : 55, 60 ou 65 mm.

Surface de la tête: acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête laqué argent
- carré de noix 9 mm.

## DORMA 752 Serrure pour cylindres profilé

Portes équipées de serrure pour cylindres profilé à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures. L'épaisseur du boîtier est de 3 mm.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

Carré de noix mesure 8 mm.

**Le lançant est utilisable à droite et à gauche.**

La largeur de la tête, modèle rectangulaire ou arrondi est de 18, 20 ou 24 mm.

Entrée D : 45, 50, 55, 60, 65, 70 ou 80 mm.

Surface de la tête: oxyde jaune d'acier passivé / acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête en acier galvanisé
- surface de la tête en acier nickelé
- carré de noix de 9 mm / 10 mm
- pêne lançant à amortissement du bruit
- blocage du pêne lançant à partir de 55 mm d'entrée

## DORMA 790 Serrure pour salles de bains.

Portes équipées de serrure pour salles de bains / WC à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures. L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Sortie de pêne dormant 10 mm, sans changement.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3**.

Carré de noix mesure 8 mm. **Le lançant est utilisable à droite et à gauche.**

La largeur de la tête, modèle rectangulaire ou arrondi est de 18, 20 ou 24 mm.

Entrée D : 45, 50, 55, 60, 65, 70 ou 80 mm.

Surface de la tête: oxyde jaune d'acier passivé / acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête en acier galvanisé
- surface de la tête en acier nickelé
- fouillot à ressort de 9 mm / de 10 mm
- pêne lançant à amortissement du bruit

## DORMA 793 Serrure pour salles de bains.

Portes équipées de serrure pour salles de bains/WC à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures. L'épaisseur du boîtier est de 3 mm. Sortie de pêne dormant 10 mm, sans changement.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3.**

Carré de noix mesure 8 mm. Le lançant est utilisable DIN droite ou DIN gauche. La largeur de la tête, modèle arrondi est de 20 ou 24 mm.

Entrée D : 55, 60 ou 65 mm.

Surface de la tête : acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête en acier galvanisé
- surface de la tête en acier nickelé
- fouillot à ressort de 9 mm

## DORMA 711 Serrure pour cylindres profilé

Portes équipées de serrure pour cylindres profilé à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures. L'épaisseur du boîtier est de 3 mm.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3.**

Carré de noix mesure 8 mm. **Le lançant est utilisable à droite et à gauche.**

La largeur de la tête, modèle arrondi est de 20 mm.

Entrée D : 55 mm.

Surface de la tête : oxyde jaune d'acier passivé / acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec : surface de la tête en acier galvanisé

## DORMA 712 Serrure pour cylindre profilé

Portes équipées de serrure pour cylindre profilé à entailler avec pêne lançant et dormant nickelé poli. Le boîtier galvanisé fermé a comme dimensions 165 x 30 mm (+ entrée) et les serrures sont munies de trous de vis nécessaires pour la fixation des garnitures. L'épaisseur du boîtier est de 3 mm.

Serrure selon **DIN 18251, classe 3.**

Carré de noix mesure 8 mm. Le lançant est utilisable DIN droite ou DIN gauche.

La largeur de la tête, modèle arrondi est de 20 mm.

Entrée D : 55 mm.

Surface de la tête: oxyde jaune d'acier passivé, acier mat doré / acier poli doré / inox mat brossé

Aussi livrable avec :

- surface de la tête en acier galvanisé laqué
- surface de la tête en acier nickelé