

DORMA-Glas MANET-Compact

SETS POUR PORTES PIVOTANTES ET COULISSANTES AUX FERRURES DORMA-Glas MANET

Les sets **DORMA-Glas MANET-Compact** pour la réalisation des portes pivotantes et coulissantes en verre trempé de 10/12mm d'épaisseur, montées en baies murales vitrées sont composés de ferrures **DORMA-Glas MANET-Concept**.

Le système **DORMA-Glas MANET-Concept** pour vitrages d'intérieur à fixation par points affleurs vissés, est fabriqué en acier inoxydable brossé mat, selon DIN X 5 CrNi 18 10 & DIN X 10 CrNiS 18 9, combiné avec un revêtement en matière synthétique noir.

Le système **DORMA-Glas MANET-Concept** est caractérisé par le point de fixation $\varnothing 28,5\text{mm}$, tenu affleur avec la surface du verre dans le revêtement en plastique $\varnothing 32\text{mm}$, à tête plâne avec deux trous d'agrippage $\varnothing 3\text{mm}$, codiamétriques à $R = 7,5\text{mm}$.

La gamme **DORMA-Glas MANET-Compact** se compose de:

- sets pour portes coulissantes en verre trempé à 10/12mm d'épaisseur poids du vantail maximal de 100 kg avec rail coulissant tubulaire $\varnothing 25\text{mm}$ avec couvercles en longueurs standard jusqu'à 3 mètres suivant la largeur de la baie
 - montage mural;
 - montage à l'imposte et au panneau fixe latéral en verre trempé + montage perpendiculaire au bout au mur;
 - montage aux panneaux fixes latéraux et à l'imposte en verre trempé;
- sets pour portes pivotantes en verre trempé à 10/12mm d'épaisseur poids du vantail maximal de 80kg, largeur de la porte maximal de 1200mm, hauteur de la porte maximal de 2500mm, avec barres de rotation courtes $\varnothing 25\text{mm}$ avec ou sans tube intermédiaire,
 - montage dans une baie murale;
 - montage dans une baie murale avec bague-coussinet sur imposte en verre trempé;
 - montage dans une baie vitrée avec bague-coussinet sur imposte en verre trempé + liaison avec le panneau fixe latéral en verre trempé;
- accessoires pour portes :
 - bouton simple ou double $\varnothing 25\text{mm}$;
 - poignée simple ou double $\varnothing 25\text{mm}$ longueur de 350mm, 720mm, 1240mm, 1760mm;
 - serrure pour cylindre européen;
 - serrure verre-verre à barrillet;
 - brosse d'étanchéité grise sur profil en aluminium à coller.

Le montage des ferrures **DORMA-Glas MANET** exige un perçage du verre très spécifique comme suit:

- un forage étroit $\varnothing 26\text{mm}$,
- un chamfrainage à 90° , $\varnothing 32^{+0,2\text{mm}}$, profondeur $3^{-0,2\text{mm}}$ coaxial au forage étroit.

Un outillage spécifique est nécessaire pour le montage du système **DORMA-Glas MANET**.