

DORMA PREMIUM Gamme de ferrures

Garnitures de portes répondant aux hautes exigences des bâtiments (utilisation intensive voire très intensive). Exécutions possible sur les portes isoplanes, portes à cadre tubulaire et portes en verre.



8100 Aluminium



8155 Aluminium



8906 Aluminium

Cliquez sur une de ses 6 poignées de porte pour consulter la texte pour cahiers de charges. Cliquez ensuite sur la logo DORMA pour retourner à cette page.



8100 Inox



8155 Inox



8906 Inox

Variante pour portes isoplanes - portes à cadre tubulaire et portes en verre (sur demande*)



Premium 8016



Premium 8056



Premium 8101



Premium 8103



Premium 8111



Premium 8130



Premium 8140



Premium 8141



Premium 8156



Premium 8200



Premium 8353



Premium 8354



Premium 8437



Premium 8526



Premium 8527



Premium 8810



Premium 8811



Premium 8815



Premium 8825



Premium 8826



Premium 8830



Premium 8860



Premium 8870



Premium 8871



Premium 8880



Premium 8907



Premium 8910



Premium 8928



Premium 8940



Premium 8968



Premium 8972



Premium 8974



Premium 8990



Premium 8991



Premium 8998



Premium 8999

* Textes pour cahiers de charges des modèles susmentionné 'Premium 8016' jusqu'à 'Premium 8999' sont disponibles sur demande:

tél. 050 / 45 15 70 – fax 050 / 31 95 05 – e-mail : info@dorma.be

DORMA PREMIUM 8100 Aluminium



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8100.

Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO d'une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d'un polissage très fin. Les béquilles sont en forme de U, diamètre de 22 mm, longueur de 144 mm, une profondeur de 65 mm et un retour vers la porte de 53 mm.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfait au norme EN 1906 catégorie: d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille est montée en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défait par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces au moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Aluminium anodisé et poli .

Garniture standard: Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière : Béquille et bouton fixe .

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible.

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi : Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm

Plaque longue, carré ou arrondi : Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.

DORMA PREMIUM 8100 Acier Inoxydable (Inox)



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8100.

Portes équipées de béquilles en acier inoxydable.

Les béquilles sont en forme de U, en diamètre de 20 mm, longueur de 143 mm, une profondeur de 65 mm et un retour vers la porte de 51,5 mm. Une surface SATINO de haut de gamme, d'un polissage très fin et un joint creux minimal entre la béquille et la face supérieure.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfait au norme EN 1906 catégorie d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps.

La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaite par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Satiné mat (SATINO) et Poli miroir.

Garniture standard: Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière: béquille et bouton fixe.

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible.

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm . Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque longue, carré ou arrondi: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.

DORMA PREMIUM 8155 Aluminium



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8155.

Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO d'une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d'un polissage très fin. Les béquilles sont en forme de L en diamètre de 22 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 65 mm.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfait au norme EN 1906 catégorie d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps.

La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaire par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Aluminium anodisé et poli.

Garniture standard: pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière: béquille et bouton fixe.

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible .

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque longue, carré ou arrondi: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.

DORMA PREMIUM 8155 Acier Inoxydable (Inox)



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8155.

Portes équipées de béquilles en acier inoxydable, une surface SATINO d'une finition soignée de haut de gamme et d'un polissage très fin. Les béquilles sont en forme de L en diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 65 mm.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfais au norme EN 1906 catégorie d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps.

La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaire par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Satiné mat (SATINO) et Poli miroir.

Garniture standard : Pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière: béquille et bouton fixe.

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible.

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque longue, carré ou arrondi: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.

DORMA PREMIUM 8906 Aluminium



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8906.

Portes équipées de béquilles en aluminium couler en une seule fois, une surface SATINO d'une finition soignée de haut de gamme, anodisé et d'un polissage très fin. Les béquilles sont en forme de L en diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 60 mm.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfais au norme EN 1906 catégorie d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps.

La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaire par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Aluminium anodisé et poli.

Garniture standard: pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière: béquille et bouton fixe.

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible.

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque longue, carré ou arrondi: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.

DORMA PREMIUM 8906 Acier Inoxydable (Inox)



DORMA PREMIUM garnitures de portes 8906.

Portes équipées de béquilles en acier inoxydable, une surface SATINO d'une finition soignée de haut de gamme et d'un polissage très fin. Les béquilles sont en forme de L en diamètre de 20 mm, longueur de 135 mm et une profondeur de 60 mm.

Garniture de projet à technique RCM (4 Ressorts de soutien, technique de montage Click&Go et construction Modulaire).

Satisfait au norme EN 1906 catégorie d'utilisation de CLASSE 4, durabilité de CLASSE 7, sécurité de CLASSE 1 et résistance à la corrosion de CLASSE 4.

Convient pour portes coupe-feu.

Les rosaces de montage en acier en combinaison avec ces accessoires synthétique sont pourvues de 4 ressorts de soutien et sont applicables gauche et droite.

Le palier lisse ne demande aucun entretien car les béquilles de type RCM seront montées en monobloc de manière rapide et efficace.

La béquille et le col de la béquille sont du même matériau et forme un seul corps.

La béquille est monter en monobloc grâce à 4 ergots dans la rosace qui prend dans la bague de palier de la béquille. Ceci peut être défaire par une pince à ergots d'écartement.

Les sous-rosaces sont pourvue de douilles en acier de 15,5 mm de long coté passage et 5,5 mm coté de la vis ce qui évitent le déplacement de la rosace sur la feuille de porte.

Fixation des rosaces par moyen de vis traversant (M4). Les rosaces de béquilles à fixation invisible, sont exécutées dans le même matériau et la même finition.

Finition de surface: Satiné mat (SATINO) et Poli miroir.

Garniture standard: pour les portes isoplanes, les garnitures à béquilles Premium sont livrées en séries avec 4 ressorts de soutien sur un côté de porte type PREMIUM 6501 et l'autre côté type Premium 6500. Diamètre 55mm et une épaisseur de 9mm. Les portes profilées sont équipées des deux côtés de 4 ressorts de soutien (des équipements différents sont possible sur demande).

Garniture balancière: béquille et bouton fixe.

Garniture toilette: PREMIUM 7122 se compose d'une rosace à bouton tournant, d'une tige de 8 mm et de l'autre côté d'une rosace indiquant libre/occupé. Une ouverture de secours est possible à l'aide d'une pièce de monnaie.

Rosaces pour clés PREMIUM 6612 (PZ, BB, RZ, CH, OZ), exécutées dans le même matériau et finition sont également montées de manière invisible.

Accessoires:

Rosaces Diamètre: 55mm. Epaisseur: 9mm (pour portes à cadre tubulaire 31 x 69 x 9mm carré ou arrondi).

Plaque courte, carré ou arrondi: Hauteur: 158mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque longue, carré ou arrondi: Hauteur: 220mm - Largeur: 44mm - Epaisseur: 9mm.

Plaque large: Hauteur: 170mm - Largeur 180mm - Epaisseur 9mm.

Les rosaces de finition et les plaques sont exécutées dans le même matériau et également montées de manière invisible sur la sous-rosace.

Applicable sur des portes de secours selon la le norme EN 179.

10 Ans de garantie selon les conditions DORMA.